

## pH / °C-mètre étanche IP67

pH  
température



- écran LCD rétroéclairé 22 x 22 mm
- étanche IP67
- affichage du temps et de la date
- stockage des données : mémoire de 25 mesures
- livré complet en mallette avec tampons en tablettes pH 4, 7, 10 (1 bande de 10 tablettes chacun), piles et cordon

pH / °C-mètre		
pH	gamme	0,00 à 14,00 pH (±0,05 pH)
	étalonnage	automatique 1, 2 ou 3 points
température	gamme	0 à +60,0°C (0,1°C/±1,0°C)
	compens.	automatique
capacité mémoire		25 données
alimentation / autonomie		2 piles CR2032 / 25 heures
auto-extinction		après 8 min sans utilisation
dimensions		184 x 43 x 25 mm
pH / °C-mètre		APH4110

## pH / °C-mètre précision 0,1 pH

pH  
température



- double affichage digital LCD du pH et de la température
- boîtier compact et étanche
- indicateur de stabilité et de compensation en température
- fonction Hold : mémorisation d'un couple de valeur pH et température
- indicateur de l'état de charge des piles
- livrés complets avec sonde et outil pour le remplacement de la sonde

pH / °C-mètre (précision 0,1 pH)		
pH	gamme	-2,0 à 16,0 pH (±0,1 pH) auto. 1 ou 2 points (6 standard mémorisés : pH 4,01 - 7,00 - 10,01 ou pH 4,01 - 6,86 - 9,18)
	étalonnage	
température	gamme	0 à +60°C (±0,5°C)
	compens.	automatique
cond. admissibles		-5 à +50°C et 100% HR
alim. / autonomie		piles 1,5 V auto. 300 heures
auto-extinction		8 min sans utilisation
dimensions / poids		163 x 40 x 26 mm / 100 g
pH / °C-mètre		APH127

## pH / °C-mètre précision 0,01 pH

pH  
température



- double affichage digital LCD du pH et de la température
- boîtier compact et étanche
- indicateur de stabilité et de compensation en température
- fonction Hold : mémorisation d'un couple de valeur pH et température
- indicateur de l'état de charge des piles
- livrés complets avec sonde et outil pour le remplacement de la sonde

pH / °C-mètre (précision 0,01 pH)		
pH	gamme	-2,00 à 16,00 pH (±0,05 pH) auto. 1 ou 2 points (6 standard mémorisés : pH 4,01 - 7,00 - 10,01 ou pH 4,01 - 6,86 - 9,18)
	étalonnage	
température	gamme	0 à +60°C (±0,5°C)
	compens.	automatique
cond. admissibles		-5 à +50°C et 100% HR
alim. / autonomie		piles 1,5 V auto. 300 heures
auto-extinction		8 min sans utilisation
dimensions / poids		163 x 40 x 26 mm / 100 g
pH / °C-mètre		APH128