

pH / °C-mètre de poche

pH
température

- appareil complet avec affichage digital et électrode intégrée
- large écran 29x20 mm
- affichage simultané du pH et de la température
- électrode de pH avec jonction de tissu extractible éliminant tout risque d'obstruction
- touche d'étalonnage dédiée
- pour laboratoire, industrie, agriculture, agroalimentaire, piscine, etc.

pH / °C-mètre	
gamme	0,00 à 14,00 pH ($\pm 0,1$ pH)
pH étalonnage pH	manuel en 1 ou 2 points 3 tampons pH 4,01 / 7,01 / 10,01
compensation °C	automatique
température	0,0 à +50,0°C ($\pm 0,5$ °C)
alimentation	1 pile bouton CR2032 3V. / 800 h.
auto-extinction	après 8 ou 60 min. de non utilisation, désactivable
dimensions	160 x 40 x 17 mm / 65 g
conditions admissibles	0 à +50°C, 100% HR
pH-mètre + électrode	XPH11



pH / °C-mètre IP67 spécial pH de la peau

pH
température

- boîtier étanche IP67, ultra-compact et robuste
- large écran avec guide permanent
- affichage simultané : pH, température, indicateurs de stabilité, charge des batteries, instructions d'étalonnage
- fonction HOLD, fige une mesure à l'écran
- électrode pH pré-amplifiée de surface, avec extrémité plate ayant une large surface de contact avec l'échantillon, capteur de température intégré
- conditions admissibles 0 à +50°C, 100% HR
- livré complet en mallette, avec une électrode pH spéciale à extrémité plate, solutions tampons pH 4 et pH 7, solutions de nettoyage pour électrodes et piles

pH / °C-mètre	
gammes	-2,000 à 16,000 pH ($\pm 0,02$ pH)
pH étalonnage pH	automatique en 1 ou 2 points 2 séries de tampons mémorisés
compensation T°C	automatique -5 à +105°C
température	-20,0 à +120,0°C ($\pm 0,5$ °C / $\pm 1,0$ °C)
alim. / autonomie	3 piles 1,5 V AAA / 1200 heures
auto-extinction	après 8 min. de non-utilisation
dimensions	154 x 63 x 30 mm / 196 g
pH-mètre spécial peau	AH1160
Électrode de rechange	AH6321
Étui de protection	AH1024

