

### Piles professionnelles

#### Piles alcalines

- piles alcalines haut de gamme : NX ou Procell de Duracell
- livrées sous blister

#### Piles lithium

- pour des utilisations longue durée : se déchargent moins rapidement que les piles alcalines classiques
- livrées sous blister



type	tension	dimensions	piles alcalines		piles lithium professionnelles	
			gamme NX	gamme Procell de Duracell®	gamme Energizer®	gamme Ultralife®
LR03 (AAA)	1,5 V	Ø10,5 x h44,5 mm	PILA01 [1] les 10	PILA11 [6] les 10	PILL01 les 4	-
LR6 (AA)	1,5 V	Ø14,5 x h50,0 mm	PILA02 [2] les 10	PILA12 [7] les 10	-	-
LR14	1,5 V	Ø26,2 x h50,0 mm	PILA03 [3] les 10	PILA13 [8] les 10	-	-
LR20	1,5 V	Ø34,2 x h60,0 mm	PILA04 [4] les 10	PILA14 [9] les 10	-	-
6LR61	9,0 V	48,5 x 25,5 x 17 mm	PILA05 [5] les 10	PILA15 [10] les 10	-	PILL03 l'unité

### Piles boutons



type	tension	capacité	dimensions	référence	Prix HT
piles boutons lithium					
CR1220	3 V	25 mAh	Ø12,5 x h2,0 mm	PILB01 l'unité	
CR1616	3 V	50 mAh	Ø16,0 x h1,6 mm	PILB02 [1] l'unité	
CR2016	3 V	90 mAh	Ø20,0 x h1,6 mm	PILB03 l'unité	
CR2025	3 V	150 mAh	Ø20,0 x h2,5 mm	PILB04 l'unité	
CR2032	3 V	210 mAh	Ø20,0 x h3,2 mm	PILB05 l'unité	
piles boutons alcalines					
LR43	1,5 V	70 mAh	Ø11,6 x h4,2 mm	PILB06 les 2	
LR44	1,5 V	110 mAh	Ø11,6 x h5,4 mm	PILB07 [2] les 2	
piles boutons zinc-air					
ZA675	1,4 V	33 mAh	Ø 2,16 x h5,79 mm	PILB09 les 6	

### Accumulateurs rechargeables NiMh pré-chargés, prêts à l'emploi

- durent 4 x plus longtemps qu'une pile alcaline
- tous usages : électronique professionnelle, photo, vidéo, moteurs, éclairage etc.
- très faible auto décharge : utilisable à tout moment, conserve 80% de son autonomie pendant plus d'un an (si elle n'est pas utilisée)
- environnement : -20 à +55°C



type	tension	capacité	dimensions	référence	Prix HT
LR3 (AAA)	1,2 V	800 mAh	Ø10,5 x h44,5 mm	PILR01 [1] les 4	
LR6 (AA)	1,2 V	2000 mAh	Ø14,5 x h50,0 mm	PILR02 [2] les 4	
LR14 (C)	1,2 V	4000 mAh	Ø26,2 x h50,0 mm	PILR03 les 2	
6LR61 (9 V)	8,4 V	200 mAh	48,5 x 15,7 x 26,6 mm	PILR04 [3] l'unité	

### Chargeur d'accus

international



- pour accus NiMh ou NiCd
- 4 canaux de charge
- pour accus type AA (LR6) ou AAA (LR03)
- contrôle de charge type Delta V
- écran LCD pour visualisation de charge
- livré avec adaptateurs secteur EU, US et UK
- dim. : 120 x 65 x 30 mm

référence **PILC01** Prix HT

spécifique 9 V



- pour accus NiMh ou NiCd
- 2 canaux de charge simultanés
- pour accus 9 V (6LR61)
- dim. : 80 x 56 x 80 mm

référence **PILC03** Prix HT

### Pack accumulateurs rechargeables NiMh et chargeur

- pack livré avec 2 batteries rechargeables pré-chargées type LR6, capacité 2000 mAh et chargeur rapide 3 heures pour 2 batteries
- chargeur avec 2 canaux de charge indépendants, contrôle de charge par timer 5 heures et technologie Delta V



référence **Pack 4 accus rechargeables LR6 (AA) et 1 chargeur** **PILR07 [1]** Prix HT