

Pipettes graduées **classe B - type 3**
 zéro en haut, écoulement total
 Pipettes graduées avec piston d'aspiration

HIRSCHMANN®
VERRE
sodocalcique
Classe B
Type 3
 graduations
 ambrées



capacité	graduation	diamètre	longueur	référence	Prix HT
1 ml	0,01 ml	0,6 mm	± 335 mm	HN1100	
2 ml	0,02 ml	0,7 mm	± 345 mm	HN1101	
5 ml	0,05 ml	0,8 mm	± 360 mm	HN1102	
10 ml	0,10 ml	1,0 mm	± 385 mm	HN1103	
20 ml	0,10 ml	1,3 mm	± 430 mm	HN1104	
25 ml	0,10 ml	1,3 mm	± 475 mm	HN1105	
50 ml	0,20 ml	1,8 mm	± 530 mm	HN1106	

- conformes à la norme ISO 835
- piston d'aspiration pour un travail aisé et sans risque
- subdivisions principales annulaires
- graduées jusqu'à la pointe

Pipettes graduées avec bulbe

LMR®
VERRE
sodocalcique
Classe B
type 3
 graduations
 bleues



capacité	graduation	tolérance	référence	Prix HT
0,5 ml	0,01 ml	± 0,010 ml	TK1380	
1 ml	0,10 ml	± 0,010 ml	TK1381	
1 ml	0,01 ml	± 0,010 ml	TK1382	
2 ml	0,10 ml	± 0,020 ml	TK1383 *	
2 ml	0,01 ml	± 0,020 ml	TK1384	
2 ml	0,02 ml	± 0,020 ml	TK1385	
5 ml	0,10 ml	± 0,050 ml	TK1386	
5 ml	0,05 ml	± 0,050 ml	TK1387	
10 ml	0,10 ml	± 0,100 ml	TK1388 *	
20 ml	0,10 ml	± 0,200 ml	TK1389	
25 ml	0,10 ml	± 0,200 ml	TK1390 *	
50 ml	0,10 ml	± 0,400 ml	TK1391 *	
100 ml	0,20 ml	± 0,400 ml	TK1392	

- conformes à la norme ISO 835 (sauf *)
- code couleur pour un repérage aisé des capacités
- possibilité de commander un certificat de conformité

désignation Prix HT
 TK1460 Certificat de conformité