

Pipettes jaugées **classe B - 1 trait** écoulement total

Pipettes à piston



- certifiées conformes à la norme ISO 648
- possibilité de commander un certificat de conformité

capacité	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	± 0,015 ml	TK1320	
2 ml	± 0,020 ml	TK1321	
5 ml	± 0,030 ml	TK1322	
10 ml	± 0,040 ml	TK1323	
20 ml	± 0,060 ml	TK1324	
25 ml	± 0,060 ml	TK1325	
50 ml	± 0,100 ml	TK1326	



Pipettes à bulbe



- certifiées conformes à la norme ISO 648 (sauf *)
- code couleur pour un repérage aisé des capacités
- possibilité de commander un certificat de conformité

capacité	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	± 0,015 ml	TK1220	
2 ml	± 0,020 ml	TK1221	
3 ml	± 0,020 ml	TK1222 *	
4 ml	± 0,030 ml	TK1223 *	
5 ml	± 0,030 ml	TK1224	
6 ml	± 0,030 ml	TK1225 *	
7 ml	± 0,040 ml	TK1226 *	
8 ml	± 0,040 ml	TK1227 *	
9 ml	± 0,040 ml	TK1228 *	
10 ml	± 0,040 ml	TK1229	
15 ml	± 0,060 ml	TK1230 *	
20 ml	± 0,060 ml	TK1231	
25 ml	± 0,060 ml	TK1232	
30 ml	± 0,100 ml	TK1233 *	
40 ml	± 0,100 ml	TK1234 *	
50 ml	± 0,100 ml	TK1235	
75 ml	± 0,150 ml	TK1236 *	
100 ml	± 0,150 ml	TK1237	
200 ml	± 0,150 ml	TK1238 *	



- conformes aux normes ISO 648 et DIN 12690
- pointe robuste
- graduations indélébiles résistantes aux solutions de nettoyage agressives et aux attaques chimiques

capacité	tolérance	distrib.	référence	Prix HT
1 ml	± 0,015 ml	5-20 sec.	PW3200 les 5	
2 ml	± 0,020 ml	5-25 sec.	PW3201 les 5	
5 ml	± 0,030 ml	7-30 sec.	PW3202 les 5	
10 ml	± 0,040 ml	8-40 sec.	PW3203 les 5	
15 ml	± 0,060 ml	9-50 sec.	PW3204 les 5	
20 ml	± 0,060 ml	9-50 sec.	PW3205 les 5	
25 ml	± 0,060 ml	10-50 sec.	PW3206 les 5	
50 ml	± 0,100 ml	13-60 sec.	PW3207 les 5	
100 ml	± 0,150 ml	25-60 sec.	PW3208 les 2	



Pipettes jaugées **classe B - 2 traits** écoulement partiel

Pipettes jaugées à bulbe

capacité	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	± 0,015 ml	TK1300	
2 ml	± 0,020 ml	TK1301	
3 ml	± 0,020 ml	TK1302 *	
4 ml	± 0,030 ml	TK1303 *	
5 ml	± 0,030 ml	TK1304	
6 ml	± 0,030 ml	TK1305 *	
7 ml	± 0,040 ml	TK1306 *	
8 ml	± 0,040 ml	TK1307 *	
9 ml	± 0,040 ml	TK1308 *	
10 ml	± 0,040 ml	TK1309	
15 ml	± 0,060 ml	TK1310 *	
20 ml	± 0,060 ml	TK1311	
25 ml	± 0,060 ml	TK1312	
30 ml	± 0,100 ml	TK1313 *	
40 ml	± 0,100 ml	TK1314 *	
50 ml	± 0,100 ml	TK1315	
75 ml	± 0,150 ml	TK1316 *	
100 ml	± 0,150 ml	TK1317	
200 ml	± 0,150 ml	TK1318 *	



- certifiées conformes à la norme ISO 648 (sauf *)
- code couleur pour un repérage aisé des capacités
- possibilité de commander un certificat de conformité

