

Pipeteur électrique automatique PipKey800

▶ rapide : 25 ml en 4 secondes

- 2 vitesses d'aspiration
- 3 vitesses de distribution : rapide, lente, ou par gravité
- sélection de la vitesse par bouton placé à l'arrière de la tête, facilement accessible
- éjection "Blow-Out" : évacuation de la dernière goutte de la pipette
- vanne de sécurité : protection contre la contamination et le trop plein
- joint en silicone permettant de maintenir la pipette dans une position parfaitement verticale
- poids : 215 g
- livré complet avec batterie rechargeable, chargeur de batterie, support mural et statif de table en ABS (dim. Ø136 x h76 mm)



compatibilité	pipettes 0,1 à 200 ml	
filtres hydrophobes PTFE (inclus)	0,20 µm et 0,45 µm	
alimentation	batterie rechargeable NiMH (2 à 3 h), autonomie 8 h, ou fonctionnement en continu sur secteur	
Pipeteur	PIPKEY800	
filtres de recharge		
filtres 0,20 µm	PIPKEY840	les 5
filtres 0,45 µm	PIPKEY850	les 5
joint silicone	PIPKEY860	l'unité

Pipetus® Reddot

- ▶ pipetage jusqu'à 200 ml**
▶ pour pipettes graduées, jaugées, pipettes Pasteur

- confort d'utilisation idéal
- réglage de la vitesse de pipetage par enfoncement d'un bouton
- touche "EX / Blow-out" : mode de pipetage normal ou rapide
- affichage couleur : état de charge des batteries, mode et vitesse de pipetage
- pas d'effet "mémoire"
- moteur sans vibrations, silencieux
- adaptateur en silicone: étanchéité absolue au raccord de toute les pipettes
- valves de dosage fin avec tiges en céramique
- réglage exact du ménisque par valves sensibles
- filtre hydrophobe à membrane PTFE
- boîtier robuste en Polyamide, poids 240 g
- portoir stérilisable à + 121°C
- livré avec portoir à pipettes avec clapet anti-retour de sécurité remplaçable, filtre et support mural



compatibilité	pipettes 0,1 à 200 ml	
filtre hydrophobe	0,2 µm	
alimentation	batterie NiMH autonomie 1 semaine. recharge via chargeur	
Pipetus®	PK1400	

Pipeteur électrique automatique avec affichage digital



- vitesse réglable par simple sélection sur un bouton placé à l'arrière de la tête
- **8 vitesses d'aspiration et de distribution du liquide**
- débit jusqu'à 25 ml en 5 secondes
- écran LCD à l'arrière du pipeteur : affichage de la charge de la batterie et de la vitesse de distribution
- filtre hydrophobe remplaçable
- support : 2 positions stables
- poids : 215 g
- livré complet avec batterie rechargeable, chargeur de batterie, support 2 positions, 1 filtre hydrophobe (0,45 µm)
- embout de pipette en silicone, autoclavable à 121°C



Support de batterie 2 positions



Écran LCD



Embout en silicone et filtre

compatibilité	pipettes 0,1 à 100 ml	
filtre hydrophobe	0,45 µm	
alimentation	batterie lithium-ion rechargeable, autonomie 8 h, ou sur secteur 230 V	
Pipeteur	PK1300	



Maintenance pipeteurs

	référence	Prix HT
Maintenance pipeteurs	ET27800	
Maintenance pipeteurs avec batterie spécifique	ET27816	
Décontamination DNase & RNase	ET27817	

Toute maintenance curative (pièces défectueuses etc.) fait l'objet d'un devis gratuit soumis à l'accord du client).

Frais de livraison :

- commande < 190€ HT forfait de 12,20€ HT
- commande > 190€ HT : franco de port en France métropolitaine

Déplacement sur site : sur demande