

Pipettes jaugées **classe AS - 1 trait**


pipettes jaugées 1 trait : écoulement total

VERRE
sodocalciqueClasse AS
1 traitgraduations
émaillées bleues

- certifiées conformes à la norme ISO 648, selon modèle
- code couleur pour un repérage aisé des capacités

capacité	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	±0,008 ml	TK1140	
2 ml	±0,010 ml	TK1141	
3 ml	±0,010 ml	TK1142 *	
4 ml	±0,015 ml	TK1143 *	
5 ml	±0,015 ml	TK1144	
6 ml	±0,015 ml	TK1145 *	
7 ml	±0,020 ml	TK1146 *	
8 ml	±0,020 ml	TK1147 *	
9 ml	±0,020 ml	TK1148 *	
10 ml	±0,020 ml	TK1149	
11 ml	±0,030 ml	TK1150	
15 ml	±0,030 ml	TK1151 *	
20 ml	±0,030 ml	TK1152	
25 ml	±0,030 ml	TK1153	
30 ml	±0,050 ml	TK1154 *	
40 ml	±0,050 ml	TK1155 *	
50 ml	±0,050 ml	TK1156	
75 ml	±0,080 ml	TK1157 *	
100 ml	±0,080 ml	TK1158	
200 ml	±0,100 ml	TK1159 *	

* Non conformes à la norme ISO 648.

VERRE
sodocalciqueClasse AS
1 traitgraduations
ambrées / bleues

- certifiées conformes à la norme ISO 648, selon modèle
- certificat de conformité gravé d'un logo "H" avec numéro de lot et année de production

capacité	long.	tolérance	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
			grad. ambrées		grad. bleues	
0,5 ml	300 mm	±0,005 ml	HL3729		HL3829	
1 ml	325 mm	±0,008 ml	HL3733		HL3833	
1,5 ml*	350 mm	±0,010 ml	HL3739		-	
2 ml	350 mm	±0,010 ml	HL3740		HL3840	
2,5 ml*	350 mm	±0,010 ml	HL3745		HL3845	
3 ml*	350 mm	±0,010 ml	HL3748		HL3848	
4 ml*	410 mm	±0,015 ml	HL3750		-	
5 ml	410 mm	±0,015 ml	HL3755		HL3855	
6 ml*	410 mm	±0,015 ml	HL3756		-	
7 ml*	410 mm	±0,015 ml	HL3757		-	
8 ml*	450 mm	±0,020 ml	HL3758		-	
9 ml*	450 mm	±0,020 ml	HL3759		-	
10 ml	450 mm	±0,020 ml	HL3760		HL3860	
15 ml*	520 mm	±0,030 ml	HL3764		HL3864	
20 ml	520 mm	±0,030 ml	HL3765		HL3865	
25 ml	530 mm	±0,030 ml	HL3770		HL3870	
30 ml*	530 mm	±0,030 ml	HL3773		-	
40 ml*	550 mm	±0,050 ml	HL3774		HL3874	
50 ml	550 mm	±0,050 ml	HL3775		HL3875	
100 ml	600 mm	±0,080 ml	HL3780		HL3880	

* Plus précis que la norme ISO 648.



Certificat d'étalonnage

HL2000 Certificat usine

HL2002 Certificat DAKKS

Pipettes jaugées **classe AS - 2 traits**

pipettes graduées Type 2 : zéro à la pointe, écoulement total

VERRE
sodocalciqueClasse AS
2 traitsgraduations
bleues

- certifiées conformes à la norme ISO 648, selon modèle
- code couleur pour un repérage aisé des capacités

capacité	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	±0,008 ml	TK1240	
2 ml	±0,010 ml	TK1241	
3 ml	±0,010 ml	TK1242 *	
4 ml	±0,015 ml	TK1243 *	
5 ml	±0,015 ml	TK1244	
6 ml	±0,015 ml	TK1245 *	
7 ml	±0,020 ml	TK1246 *	
8 ml	±0,020 ml	TK1247 *	
9 ml	±0,020 ml	TK1248 *	
10 ml	±0,020 ml	TK1249	
15 ml	±0,030 ml	TK1250 *	
20 ml	±0,030 ml	TK1251	
25 ml	±0,030 ml	TK1252	
30 ml	±0,050 ml	TK1253 *	
40 ml	±0,050 ml	TK1254 *	
50 ml	±0,050 ml	TK1255	
75 ml	±0,080 ml	TK1256 *	
100 ml	±0,080 ml	TK1257	
200 ml	±0,100 ml	TK1258 *	

* Non conformes à la norme ISO 648.

VERRE
sodocalciqueClasse AS
2 traitsgraduations
ambrées

- conformes à la norme ISO 648
- certificat de conformité gravé d'un logo "H" avec numéro de lot et année de production

capacité	long.	tolérance	référence	Prix HT
0,5 ml	300 mm	±0,005 ml	HL3929	
1 ml	325 mm	±0,008 ml	HL3933	
2 ml	350 mm	±0,01 ml	HL3940	
3 ml*	350 mm	±0,01 ml	HL3948	
5 ml	410 mm	±0,015 ml	HL3955	
10 ml	450 mm	±0,02 ml	HL3960	
15 ml*	520 mm	±0,03 ml	HL3964	
20 ml	520 mm	±0,03 ml	HL3965	
25 ml	530 mm	±0,03 ml	HL3970	
50 ml	550 mm	±0,05 ml	HL3975	
100 ml	600 mm	±0,08 ml	HL3980	

* Plus précis que la norme ISO 648.



Certificat d'étalonnage

HL2000 Certificat usine

HL2002 Certificat DAKKS