

Huile pour pompe à palettes

i

Bonne résistance aux agents chimiques et meilleure stabilité pour le pompage d'oxydants ou de vapeurs acides et basiques.

- faible pression de vapeur, même par températures élevées
- excellentes propriétés lubrifiantes
- moindre reflux d'huile
- bonne résistance au vieillissement
- résistance au craquage
- oxydabilité minimale



pression de vapeur*	$< 1 \times 10^{-3}$
point d'éclair	264°C
viscosité à 40°C	94 mm ² /sec.
densité à 20°C	0,87 g/cm ³
Huile pour pompe à palettes, la bouteille de 1 litre	VB2511
Huile pour pompe à palettes, le bidon de 5 litres	VB2515

* À la température de fonctionnement de la pompe.

Piège à froid

i

Protège efficacement les pompes pour des pressions à l'aspiration < 1 mbar, en piégeant les condensats et substances agressives.

- robuste, facile à nettoyer
- facilement démontable
- construction à double enveloppe avec une bonne conductance
- meilleure isolation
- vidange de condensat et nettoyage possible sans démontage



entrée	petite bride KF DN 25
refoulement	petite bride KF DN 25
matériaux	SS, FKM, NBR
volume des collecteurs	500 ml
volume du réfrigérant	1000 ml
durée de vie du réfrigérant	12 heures
dimensions	166 x 140 x 303 mm
Piège à froid	VB2520