

## Têtes de pompe X4 - X5 - X6

- têtes de pompe X4 (3 galets) et X5 (3 galets) en PPS (Polysulfure de phénylène), matériau plastique hautes performances, excellente résistance aux liquides corrosifs
- tête de pompe X6 en aluminium, très robustes, pour un usage industriel, 3 galets en acier inox
- possibilité d'assembler jusqu'à 4 têtes de pompe successives sur une même pompe (pour 2 têtes ou plus, le kit de fixation correspondant est indispensable)



| Têtes de pompe types X4 - X5 - X6 - tableau des débits |        |              |  |                    |
|--|--------|--------------|--|--------------------|
| pour tuyau   |        | débit / tour | débit (selon la tête) - pompe 0,1 à 600 tr/min |                    |
| Ø interne  | paroi  |              | tête X4  | têtes X5 - X6      |
| 4,8 mm   | 2,4 mm | 2,1 ml/tour  | 0,21 à 1260 ml/min                             | 0,3 à 1800 ml/min  |
| 6,4 mm   | 2,4 mm | 3,8 ml/tour  | 0,38 à 2280 ml/min                             | 0,55 à 3300 ml/min |
| 7,9 mm   | 2,4 mm | 5,0 ml/tour  | 0,5 à 3000 ml/min                              | 0,8 à 4800 ml/min  |
| 9,6 mm   | 2,4 mm | 6,0 ml/tour  | 0,6 à 3600 ml/min                              | 1,0 à 6000 ml/min  |

|                            |          | référence | Prix HT |
|----------------------------|----------|-----------|---------|
| Tête de pompe PPS, type X4 | 3 galets | SH2070    |         |
| Tête de pompe PPS, type X5 | 3 galets | SH2080    | 1       |
| Tête de pompe alu, type X6 | 3 galets | SH2085    | 2       |
| kit fixation 2 têtes       |          | SH2002    |         |
| kit fixation 3 têtes       |          | SH2003    |         |
| kit fixation 4 têtes       |          | SH2004    |         |

## Têtes de pompe gros débits X7 - X8

- deux modèles : en PPS (excellente résistance aux liquides corrosifs) ou en aluminium (robustes, pour un usage industriel), 3 galets en acier inox
- possibilité d'assembler jusqu'à 4 têtes de pompe successives sur une même pompe (pour 2 têtes ou plus, il est nécessaire d'acheter le kit de fixation correspondant en option)



| Têtes de pompe types X7 et X8 - tableau des débits |        |              |                              |
|--|--------|--------------|------------------------------|
| pour tuyau   |        | débit / tour | débit pompe 0,1 à 600 tr/min |
| Ø interne  | paroi  |              |                              |
| 6,4 mm   | 3,3 mm | 6,9 ml/tour  | 0,69 à 4140 ml/min           |
| 9,6 mm   | 3,3 mm | 12,3 ml/tour | 1,32 à 7380 ml/min           |
| 12,7 mm  | 3,3 mm | 20,0 ml/tour | 2,0 à 12000 ml/min           |

|                           |          | référence | Prix HT |
|---------------------------|----------|-----------|---------|
| Tête type X7 en PPS       | 6 galets | SH2090    | 1       |
| Tête type X8 en aluminium | 6 galets | SH2095    | 2       |
| kit fixation 2 têtes      |          | SH2002    |         |
| kit fixation 3 têtes      |          | SH2003    |         |
| kit fixation 4 têtes      |          | SH2004    |         |