

Pompes péristaltiques à débit fixe

- débit fixe en fonction du diamètre intérieur du tube utilisé
- mise en service par interrupteur, vitesse de rotation de la tête fixe et constante
- tuyaux :
 Ø1,6 et Ø4,0 mm en Silicone,
 Ø3,2 et Ø8,0 mm en PharMed®,
 Ø4,8 et Ø6,4 mm en Tygon®
- tuyau préconisé : paroi 1,6 mm
- dim. (lpxh) : 195 x 245 x h120 mm / 1,8 kg
- livrées complètes avec jeu de tuyaux agréés FDA et autoclavables (sauf Viton®)



vitesse	tête		débits (ml/min) en fonction du tuyau utilisé (Ø int. mm)								tuyaux livrés Ø int (paroi 1,6 mm)	alimentation	référence	Prix HT
	type	nb. galets	Ø0,5	Ø0,8	Ø1,6	Ø3,2	Ø4,0	Ø4,8	Ø6,4	Ø8,0				
10 tr/min	B	4 galets	0,25	0,62	2,0	6	9	-	-	-	1,6-3,2-4 mm	230 V / 50 Hz	KD1105	
80 tr/min	B	4 galets	1,8	4,50	15,0	40	57	-	-	-	1,6-3,2-4 mm	230 V / 50 Hz	KD1108	
10 tr/min	A	2 galets	0,3	0,80	3,4	12	17	23	-	-	1,6-3,2-4 mm	230 V / 50 Hz	KD1110	
30 tr/min	A	2 galets	1,0	2,40	9,0	30	42	60	100	-	1,6-3,2-4 mm	230 V / 50 Hz	KD1130	
80 tr/min	A	2 galets	2,5	6,40	25,0	90	130	175	300	-	1,6-3,2-4,8-6,4 mm	230 V / 50 Hz	KD1140	
240 tr/min	A	2 galets	6,5	17,00	67,0	230	285	400	700	-	1,6-3,2-4,8-6,4 mm	230 V / 50 Hz	KD1160	
240 tr/min	A	2 galets	6,5	17,00	67,0	230	285	400	700	-	1,6-3,2-4,8-6,4 mm	batterie rechargeable	KD1161	
270 tr/min	B	3 galets	8,0	19,00	77,0	270	390	600	900	1300	1,6-3,2-4,8-6,4 mm	230 V / 50 Hz	KD1162	

accessoires

pédale de contrôle marche / arrêt	KD1290
--	--------

Pompes péristaltiques programmables à débit fixe

- équipées d'un programmeur pour le fonctionnement par cycle de dosages : programmation de la durée et de l'intervalle de temps entre chaque dosage
- écran LCD rétro-éclairé
- programmation du temps de 0,01 seconde à 99,99 heures
- sélection de l'unité de temps : seconde, minute ou heure
- sélection de l'échelle de temps : 0,1 à 1 ou 1 à 10
- mémoire du dernier cycle
- tuyaux Ø1,6 et Ø4,0 mm en Silicone, Ø3,2 et Ø8,0 mm en PharMed®, Ø4,8 et Ø6,4 mm en Tygon®
- tuyau préconisé : épaisseur de paroi 1,6 mm
- boîtier en acier laqué
- IP65 pour la face avant du boîtier
- dim. (lpxh) / poids : 195 x 245 x h120 mm / 2 kg
- livrées complètes avec jeu de tuyaux agréés FDA et autoclavables (sauf Viton®)



vitesse	tête		débits (ml/min) en fonction du tuyau utilisé (Ø int. mm)								tuyaux livrés Ø int (paroi 1,6 mm)	alimentation	référence	Prix HT
	type	nb. galets	Ø0,5	Ø0,8	Ø1,6	Ø3,2	Ø4,0	Ø4,8	Ø6,4					
10 tr/min	A	2 galets	0,3	0,8	3,4	12	17	23	-	-	Ø 1,6-3,2-4 mm	230 V / 50 Hz	KD1115	
30 tr/min	A	2 galets	1,0	2,4	9,0	30	42	60	100	-	Ø 1,6-3,2-4 mm	230 V / 50 Hz	KD1135	
80 tr/min	A	2 galets	2,5	6,4	25,0	90	130	175	300	-	Ø 1,6-3,2-4,8-6,4 mm	230 V / 50 Hz	KD1145	
240 tr/min	A	2 galets	6,5	17,0	67,0	230	285	400	700	-	Ø 1,6-3,2-4,8-6,4 mm	230 V / 50 Hz	KD1165	
240 tr/min	A	2 galets	6,5	17,0	67,0	230	285	400	700	-	Ø 1,6-3,2-4,8-6,4 mm	batterie rechargeable	KD1175	

accessoires

pédale de contrôle marche / arrêt	KD1290
--	--------