

## Pompe à vide compacte sans huile

- ▶ pompage de l'air, gaz et vapeurs non corrosifs
- ▶ moteur à piston, sans huile
- ▶ plate-forme anti-basculement pour bouteille de récupération

**i** Transfert, évacuation, compression, distillation, filtration de gaz secs et non corrosifs.

- construction en plastique ABS
- vitesse de rotation : 1450 tr/min
- compacte : faible encombrement sur la paillasse
- silencieuse, peu de vibrations
- pieds en caoutchouc : réduction du bruit et des vibrations
- cartouche filtrante : évite une trop grande aspiration de liquide
- sécurité : arrêt automatique de la pompe en cas de surchauffe, remise en marche automatique quand la température baisse
- pas de maintenance
- poignée de transport
- installation rapide et sans pince du tuyau reliant le porte filtre à la bouteille de récupération



vide limite absolu	72 mbar
débit	22 l/min
puissance	80 W
raccord	3/16"
niveau sonore	52 dB
dimensions (lxpxh)	350 x 243 x h290 mm
poids	7,0 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
<b>Pompe à vide compacte</b>	<b>PV1015</b>

## Pompes péristaltiques Flexipump à débit réglable

interscience

- ▶ jusqu'à 1% de précision
- ▶ 1 ou 2 têtes de pompe, selon modèle

**i** Microbiologie des aliments.

- volume d'une dose : de 50 µl à 99 litres
- Ø interne des tubes : 1 à 8 mm
- tuyaux en silicone
- 3 modes de distribution : continu, dose (volume prédéterminé) ou multi-doses (volume prédéterminé en distribution séquencée réglable)
- 32 programmes personnalisables
- en acier inox
- alimentation : 230 V - 50 Hz
- livrées avec 1 pack de 25 sachets stériles et 1 ou 2 kits de distribution (tubulure, embout, bouchon vissable GL45, filtre et crépine)



vitesse	tête	débit	tuyaux livrés Ø int	interfaces	dim. (lxpxh)	poids	référence	Prix HT
10 à 550 tr/min	simple	1,25 l/min	1 kit : Ø 3,2 mm	jack	170 x 280 x h210 mm	5,3 kg	NY4000 <b>1</b>	
10 à 550 tr/min	double	2,5 l/min	2 kits : Ø 3,2 et 6,4 mm	jack, USB, RS232	170 x 340 x h210 mm	5,6 kg	NY4100 <b>2</b>	
<b>accessoires</b>								
<b>pistolet distributeur</b>						<b>4</b>	NY4010	
<b>bras de distribution ajustable</b>						<b>5</b>	NY4020	
<b>imprimante (seulement pour NY4100)</b>						<b>6</b>	NY4030	

