

Rayonnages de sécurité en acier avec bacs de rétention



- les éléments peuvent être installés les uns à la suite des autres : utilisation d'un seul piétement pour le second rayonnage
- construction en acier, peinture époxy jaune
- étagères en forme de bac de rétention amovibles, en acier, peinture époxy, haut. 50 mm

capacité de stockage	144 litres	216 litres
rétention	72 litres	108 litres
niveaux de stockage	4 niveaux réglables	4 niveaux réglables
charge max. par niveau	250 kg	250 kg
dimensions	1000 x 400 x h2000 mm	1000 x 600 x h2000 mm
poids	44 kg	64 kg
Rayonnage 2 piétements	TNX300 1	TNX320
Rayonnage 1 piétement	TNX310 2	TNX330

Récipient double usage



i Transport et stockage.



- conforme aux spécifications UN
- poignées de transport intégrées
- construction double paroi :
 - paroi extérieure** métallique recouverte de peinture époxy bleue : protection contre les chocs et le feu
 - paroi intérieure** étanche en polyéthylène : résistante aux agressions de produits chimiques
- bouchon de fermeture en polyéthylène avec joint fileté Ø2"
- capacité : 10 litres
- dimensions : Ø345 x h240 mm
- poids : 1,8 kg
- entonnoir tout inox avec filetage Ø2", grille pare-flamme et couvercle, en option

référence	Prix HT
S51061 1 Récipient double-usage	
S51000 2 Entonnoir + grille et couvercle	