

Réfrigérateurs professionnels multifonctions +2 à +15°C


+2 à +15°C

froid ventilé

- ▶ porte pleine ou vitrée
- ▶ encastrables
- ▶ de 130 à 520 litres

- précision : $\pm 5^\circ\text{C}$ à $+5^\circ\text{C}$ (non garantie)
- intérieur en ABS blanc lisse, coins arrondis, contre-porte plane, nettoyage facile
- carrosserie extérieure traitée anticorrosion avec peinture époxy blanche
- armoires ventilées : ventilation continue permettant d'obtenir un abaissement rapide et uniforme de la température
- régulation électronique ou mécanique (thermostat) sur le bandeau
- thermomètre à affichage digital sur bandeau ou porte avec maintien d'affichage en cas de coupure de courant
- modèle porte vitrée : éclairage LED
- RR1400 et RR1405 : alarme ouverture de porte et de température incluse
- dégivrage totalement automatique
- évaporateur grande surface, excellente répartition du froid (65 à 95% HR selon modèle)
- fluide R600a (fluide réfrigérant écologique)
- pieds avant réglables en hauteur
- porte réversible par l'utilisateur (rend la serrure inutilisable)
- porte à rappel automatique et serrure à clef
- fonctionne en ambiance $+10^\circ\text{C}$ à $+43^\circ\text{C}$ (porte pleine) ou $+10^\circ\text{C}$ à $+38^\circ\text{C}$ (porte vitrée)



1



2

capacité brute	141 litres	333 litres	554 litres
capacité utile	130 litres	307 litres	520 litres
température	+2 à +15°C	+2 à +15°C	+2 à +15°C
régulation	électronique	thermostat	thermostat
affichage température	LCD	LCD	LCD
refroidissement	ventilé	ventilé	ventilé
variation hygrométrie	65 à 75 % HR	65 à 75 % HR	65 à 75 % HR
type	grille acier plastifié	grille acier plastifié	grille acier plastifié
nombre livrés / max.	3 / 11	4 / 34	4 / 30
plateaux			
dim. utiles	441 x 425 mm	498 x 425 mm	645 x 550 mm
écartement	32 mm	32 mm	32 mm
charge / totale	45 / 80 kg	45 / 214 kg	45 / 304 kg
dimensions internes (lxpxh)	441 x 439 x h667 mm	498 x 425 x h1452 mm	645 x 550 x h1452 mm
dimensions externes (lxpxh)	600 x 615 x h830 mm	600 x 610 x h1644 mm	750 x 730 x h1640 mm
poids brut / net porte pleine	37 / 35 kg	61 / 56 kg	80 / 74 kg
poids brut / net porte vitrée	43 / 41 kg	80 / 74 kg	100 / 94 kg
puissance - conso. (porte pleine)	100 W - 255 kWh/an	130 W - 402 kWh/an	150 W - 402 kWh/an
puissance - conso. (porte vitrée)	100 W - 329 kWh/an	130 W - 402 kWh/an	150 W - 730 kWh/an
Réfrigérateurs porte pleine réf. LIEBHERR	FKUv 1610 X	FKv 3640 X	FKv 5440 X
	RR1400 1	RR1480	RR1490
Réfrigérateurs porte vitrée réf. LIEBHERR	FKUv 1613 X	FKv 3643 X	FKv 5443 X
	RR1405	RR1580 2	RR1590
accessoires et options (descriptifs page 1208)			
grille supplémentaire	RR1113	RR1107	RR1112
alarme, report, enregistreur	RR45	RR45	RR45
enregistreur à disque	RR3014	RR3014	RR3014
passage pour sonde	RR3009	RR3009	RR3009