

Vortex vitesse fixe



Portoirs et supports en option



- structure très robuste en technopolymère, résistante aux produits chimiques
- vortex lourd, parfaitement stable, avec 4 pieds antidérapants

portoirs / supports	réf.	Prix HT
support	WIZ16 1	
Portoirs Ø 94 mm en mousse		
portoir à percer	WIZ13 2	
19 x 1,5 ml	WIZ12 3	
5 x Ø 16 mm	WIZ14 4	
1 x microplaque	WIZ15 5	

vitesse	fixe 3000 tr/min
pois	2,7 kg
orbite	Ø 4,5 mm
protection	IP42
dim. / poids	150 x 165 x h130 mm / 2,7 kg
alimentation	230 V, 50 Hz / 15 W
Vortex	VTX320

Vortex vitesse réglable



Portoirs et supports en option



- structure très robuste en technopolymère, résistante aux produits chimiques
- vortex lourd, parfaitement stable, avec 4 pieds antidérapants

portoirs / supports	réf.	Prix HT
support	WIZ16 1	
Portoirs Ø 94 mm en mousse		
portoir à percer	WIZ13 2	
19 x 1,5 ml	WIZ12 3	
5 x Ø 16 mm	WIZ14 4	
1 x microplaque	WIZ15 5	

vitesse	réglable 0 à 3000 tr/min
pois	2,7 kg
orbite	Ø 4,5 mm
protection	IP42
dim. / poids	150 x 165 x h130 mm / 2,7 kg
alimentation	230 V, 50 Hz / 15 W
Vortex	VTX420

Vortex infrarouge vitesse réglable



- détecteur infrarouge : détection de la présence du tube, mise en service instantanément sans effort manuel
- fonctionnement par détecteur infrarouge ou en continu

Portoirs et supports en option



- structure très robuste en technopolymère, résistante aux produits chimiques
- vortex lourd, parfaitement stable, avec 4 pieds antidérapants

portoirs / supports	réf.	Prix HT
support	WIZ16 1	
Portoirs Ø 94 mm en mousse		
portoir à percer	WIZ13 2	
19 x 1,5 ml	WIZ12 3	
5 x Ø 16 mm	WIZ14 4	
1 x microplaque	WIZ15 5	

vitesse	réglable 0 à 3000 tr/min
pois	2,7 kg
orbite	Ø 4,5 mm
protection	IP42
dim. / poids	150 x 165 x h130 mm / 2,7 kg
alimentation	230 V, 50 Hz / 15 W
Vortex	VTX1000

Vortex infrarouge digital vitesse réglable



- fonctionnement en continu, ou intermittent par détecteur infrarouge
- détecteur infrarouge : détection de la présence du tube, mise en service instantanément sans effort manuel

Portoirs et supports en option



- minuteur électronique jusqu'à 999 min.
- écran LCD avec affichage de la vitesse, du temps et autres informations essentielles
- vortex lourd, parfaitement stable, avec 4 pieds antidérapants

portoirs / supports	réf.	Prix HT
support	WIZ16 1	
Portoirs Ø 94 mm en mousse		
portoir à percer	WIZ13 2	
19 x 1,5 ml	WIZ12 3	
5 x Ø 16 mm	WIZ14 4	
1 x microplaque	WIZ15 5	

vitesse	réglable 0 à 3000 tr/min
pois	2,7 kg
orbite	Ø 4,5 mm
protection	IP42
dim. / poids	150 x 165 x h130 mm / 2,7 kg
alimentation	230 V, 50 Hz / 15 W
Vortex	VTX1200