

Agitateurs à rouleaux 5 ou 10 rouleaux

▶ rouleaux fixes ou amovibles

- mélange parfaitement homogène du contenu de tubes ou flacons
- placés entre les rouleaux, les tubes ou les flacons sont soumis à un mouvement combiné de rotation autour de leur axe et de va-et-vient provoqué par un léger excentrage des rouleaux

- distance moyenne en les rouleaux : 36 mm



- rouleaux en PVC
- capacité max.: 5 kg

vitesse	fixe 40 tr/min	réglable 4 à 30 tr/min		réglable 10 à 70 tr/min
rouleaux	long. 334 mm	long. 216 mm	long. 330 mm	long. 330 mm
type rouleau	fixes	fixes	amovibles	amovibles
protection	IP32	IP32	IP32	IP32
dimensions	180x480xh113mm	180x340xh113mm	180x480xh113mm ⁽¹⁾	180x480xh113mm ⁽¹⁾
poids	3,7 kg	3 kg	3,7 kg	3,7 kg
alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Rouleurs	ROL510	ROL520	ROL530	ROL540
5 rouleaux			ROL1030	ROL1040
10 rouleaux	-	-		

⁽¹⁾Dimensions / poids des rouleurs 10 rouleaux : 360 x 480 x 113 mm / 6,5 kg

Agitateur à rouleaux 6 rouleaux

▶ mouvement combiné, rotation des rouleaux et va-et-vient

- mélange parfaitement homogène du contenu de tubes ou flacons
- placés entre les rouleaux, les tubes ou les flacons sont soumis à un mouvement combiné de rotation autour de leur axe et de va-et-vient
- capacité max.: 5 kg
- modèle digital avec minuteur programmable 1 à 1199 minutes et affichage digital LCD vitesse et temps



vitesse	réglable 10 à 70 tr/min
rouleaux	longueur 340 mm
amplitude mvt	24 mm
protection	IP21
dim. / poids	260 x 530 x h120 mm / 5 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Rouleur éco	ROL610 [1]
Rouleur digital	ROL620 [2]


Agitateur à disque orientable

- affichage LCD : vitesse et temps d'agitation
- contrôle digital de la vitesse
- minuteur programmable : de 1 à 1199 minutes
- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, jusqu'à 80 % HR



vitesse	réglable 10 à 70 tr/min
axe de rotation	réglable 0 à 90°
protection	IP21
dim. / poids	210 x 280 x h300 mm / 8 kg
alimentation	240 V / 50 Hz
Rotateur	ROX150

Disques rotatifs	Prix HT
ROX151 Pour 60 tubes 1,5 ml [1]	
ROX152 Disque 8 tubes 50 ml [2]	
ROX153 Disque 16 tubes 15 ml [3]	
ROX154 Quatre tiges support de disque [4]	



Agitateur à disque compact




▶ peut être placé en incubateur

- conditions ambiantes admissibles : +5°C à +40°C, jusqu'à 80 % HR
- puissance : 20 W
- livré avec 36 pinces :
12 pinces pour tubes 1,5 ml
12 pinces pour tubes 15 ml
12 pinces pour tubes 50 ml



Livré avec 36 pinces pour tubes



vitesse	réglable 0 à 80 tr/min
axe de rotation	fixe 90°
protection	IP21
dim. / poids	220 x 300 x h310 mm / 2 kg
alimentation	240 V / 50 Hz
Rotateur	ROX110