

Secoueurs orbitaux de Kline

Secoueurs orbitaux de Kline vitesse réglable

vitesse max.
180 tr/min



- minuterie réglable permettant l'arrêt automatique, position pour fonctionnement en continu
- utilisation possible en chambre froide sans perturbation de la température
- **livré complet avec** : plateau antidérapant pour 4 plaques séroscopiques, cloche transparente anti-poussière et 4 plaques séroscopiques 130 x 85 mm à 24 disques en relief Ø 14 mm



1

vitesse	100 tr/min	180 tr/min
Ø mouvement	Ø 50 mm	Ø 20 mm
minuterie	0 à 15 min	0 à 60 min
plate-forme	262 x 172 mm	262 x 172 mm
dim. / poids	360 x 250 x h113 mm / 5 kg	360 x 250 x h113 mm / 5 kg
Secoueurs	VTX200 1	VTX201

vitesse max.
200 tr/min



- minuterie réglable permettant l'arrêt automatique, position pour fonctionnement en continu
- utilisation possible en chambre froide sans perturbation de la température
- **livré complet avec** : plateau antidérapant pour 4 plaques séroscopiques, cloche transparente anti-poussière et 4 plaques séroscopiques 130 x 85 mm à 24 disques en relief Ø 14 mm



1

vitesse	40 à 120 tr/min	40 à 200 tr/min
Ø mouvement	Ø 50 mm	Ø 20 mm
minuterie	0 à 15 min	0 à 15 min
plate-forme	262 x 172 mm	262 x 172 mm
dim. / poids	360 x 250 x h113 mm / 5 kg	360 x 250 x h113 mm / 5 kg
Secoueurs	VTX202 1	VTX203

Secoueurs rotatifs compacts orbital, va-et-vient, balançoire ou 3D

charge max. **3 kg**

dimensions plateforme **240 x 215 mm**

- fonctionnement en continu ou programmable
- minuterie de 1 à 1199 minutes
- double affichage digital : vitesse et temps d'agitation
- conditions admissibles : +5°C à +40°C, 80% HR
- moteur DC courant continu
- livrés avec une plateforme antidérapante 240 x 215 mm



	Secoueur orbital	Secoueur va-et-vient	Secoueur balançoire	Secoueur 3D
mouvement	diamètre orbital 20 mm	amplitude linéaire 20 mm	balancement à angle fixe 7°	rotation orbitale angle fixe 7°
vitesse réglable	40 à 200 tr/min	40 à 200 osc/min	10 à 80 tr/min	10 à 80 tr/min
charge max.	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
puissance	30 W	30 W	20 W	20 W
protection	IP21	IP21	IP21	IP21
dim. (lxpxh) / poids	270x330xh110 mm / 3,1 kg	270x330xh110 mm / 3,1 kg	270x330xh130 mm / 3,2 kg	270x330xh130 mm / 2,7 kg
alimentation	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz
Secoueurs rotatifs	DG1800	DG1810	DG1820	DG1830

Support universel coulissant verticalement



- pour Erlen, ballons, tubes, etc.
- support avec 3 rouleaux de fixation coulissants verticalement, recouverts de caoutchouc
- dim. : 240 x 240 x h120 mm

référence	Prix HT
MX702 Dispositif de fixation	
MX709 Rouleau de fixation	

Plateau et tulipes pour verrerie



- jusqu'à 28 tulipes
- dim. : 246 x 246 mm

référence	Prix HT
MX703 Plateau sans tulipes	
MX721 Tulipe pour Erlen 25 ml	
MX722 Tulipe pour Erlen 50 ml	
MX723 Tulipe pour Erlen 100 ml	
MX724 Tulipe pour Erlen 250 ml	
MX725 Tulipe pour Erlen 500 ml	