

Secoueurs orbitaux de Kline

Secoueurs orbitaux de Kline vitesse réglable

vitesse maxi
180 tr/min



1

- minuterie réglable permettant l'arrêt automatique, position pour fonctionnement en continu
- utilisation possible en chambre froide sans perturbation de la température
- **livré complet avec** : plateau antidérapant pour 4 plaques séroscopiques, cloche

transparente anti-poussière et 4 plaques séroscopiques 130 x 85 mm à 24 disques en relief Ø 14 mm

vitesse	100 tr/min	180 tr/min
Ø mouvement	Ø 50 mm	Ø 20 mm
minuterie	0 à 15 min	0 à 60 min
plate-forme	262 x 172 mm	262 x 172 mm
dim. / poids	360 x 250 x h113 mm / 5 kg	360 x 250 x h113 mm / 5 kg
Secoueurs	VTX200 1	VTX201

vitesse maxi
200 tr/min



1

- minuterie réglable permettant l'arrêt automatique, position pour fonctionnement en continu
- utilisation possible en chambre froide sans perturbation de la température
- **livré complet avec** : plateau antidérapant pour 4 plaques séroscopiques, cloche

transparente anti-poussière et 4 plaques séroscopiques 130 x 85 mm à 24 disques en relief Ø 14 mm

vitesse	40 à 120 tr/min	40 à 200 tr/min
Ø mouvement	Ø 50 mm	Ø 20 mm
minuterie	0 à 15 min	0 à 15 min
plate-forme	262 x 172 mm	262 x 172 mm
dim. / poids	360 x 250 x h113 mm / 5 kg	360 x 250 x h113 mm / 5 kg
Secoueurs	VTX202 1	VTX203

Secoueurs rotatifs compacts orbital, va-et-vient, balançoire ou 3D

charge maxi
3 kg

dim. plateforme
240 x 215 mm

- fonctionnement en continu ou programmable, minuterie 1 à 1199 minutes
- double affichage digital : vitesse et temps d'agitation
- conditions ambiantes. : +5°C à +40°C, 80% HR
- moteur sans balais courant continu
- livrés avec une plate-forme antidérapante 240 x 215 mm



	Secoueur orbital	Secoueur va-et-vient	Secoueur balançoire	Secoueur 3D
mouvement	diamètre orbital 20 mm	amplitude linéaire 20 mm	balancement à angle fixe 7°	rotation orbitale angle fixe 7°
vitesse réglable	40 à 200 tr/min	40 à 200 osc/min	10 à 80 tr/min	10 à 80 tr/min
charge maximum	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg
puissance	30 W	30 W	20 W	20 W
protection	IP21	IP21	IP21	IP21
dim. (lxpxh) / poids	270x330xh110 mm / 3,1 kg	270x330xh110 mm / 3,1 kg	270x330xh130 mm / 3,2 kg	270x330xh130 mm / 2,7 kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Secoueurs rotatifs	DG1800	DG1810	DG1820	DG1830

Support universel coulissant verticalement



- pour Erlen, ballons, tubes, etc.
- support avec 3 rouleaux de fixation coulissants verticalement, recouverts de caoutchouc
- dim. : 240 x 240 x h120 mm

référence **Prix HT**

- MX702 Dispositif de fixation
- MX709 Rouleau de fixation

Plateau et tulipes pour verrerie



- jusqu'à 28 tulipes
- dim. : 246 x 246 mm

référence **Prix HT**

- MX703 Plateau sans tulipes
- MX721 Tulipe pour Erlen 25 ml
- MX722 Tulipe pour Erlen 50 ml
- MX723 Tulipe pour Erlen 100 ml
- MX724 Tulipe pour Erlen 250 ml
- MX725 Tulipe pour Erlen 500 ml