

Secoueurs rotatifs orbital, va-et-vient, balançoire ou 3D

charge
5 à 10 kg

dim. plateforme
300 x 285 mm



- régulateur électronique de vitesse, parfaite stabilité même à vitesse lente
- fonctionnement en continu ou programmable
- double affichage digital : vitesse et temps d'agitation

- cond. admissibles : +5°C à +40°C, 80% HR
- minuterie LCD : 0 à 1199 min
- modèles avec **interface RS232**, pour le contrôle et la programmation via un logiciel d'analyses des données (sur demande)

- **moteur sans balais** : moteur électrocommuté, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard, faible maintenance

Supports universels



- supports livrés avec 4 rouleaux recouverts de caoutchouc coulissants verticalement ou horizontalement
- dim. : 300 x 300 x h120 mm

référence Prix HT

MX710 Dispositif de fixation horizontal et vertical 5

MX715 Dispositif de fixation vertical 6

MX708 Rouleau caoutchouc

Plateforme avec tapis anti-dérapant

- en aluminium
- dim. : 300 x 285 mm
- 8 cordes de fixation élastiques



référence Prix HT

MX705 Plateforme 7

Plateau et tulipes pour verrerie



- jusqu'à 28 tulipes
- dim. : 320 x 320 x h120 mm

référence Prix HT

MX720 Plateau sans tulipes 8

MX721 Tulipe pour Erlen 25 ml

MX722 Tulipe pour Erlen 50 ml

MX723 Tulipe pour Erlen 100 ml

MX724 Tulipe pour Erlen 250 ml

MX725 Tulipe pour Erlen 500 ml



	Secoueur orbital	Secoueur va-et-vient	Secoueur balançoire	Secoueur 3D
mouvement	diamètre orbital 10 mm	amplitude linéaire 10 mm	balancement à angle fixe 9°	rotation orbitale angle fixe 9°
vitesse réglable	100 à 500 tr/min	100 à 350 osc/min	10 à 70 tr/min	10 à 70 tr/min
charge maximale	7,5 kg	7,5 kg	10 kg	5 kg
puissance	30 W	30 W	50 W	40 W
interface	RS232	RS232	-	-
protection	IP21	IP21	IP21	IP21
dim. (lpxh) / poids	370 x 420 x h100 mm / 14 kg	370 x 420 x h100 mm / 14 kg	360 x 410 x h200 mm / 9 kg	360 x 430 x h106 mm / 9 kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
moteur	moteur électrocommuté sans balais	moteur électrocommuté sans balais	moteur électrocommuté sans balais	moteur électrocommuté sans balais
livrés avec	support universel avec 4 rouleaux coulissants verticalement et horizontalement, 300 x 300 mm (MX710)		plateforme aluminium avec cordes de fixation et tapis anti-dérapant, 300 x 285 mm (MX705)	
Secoueurs rotatifs	MX650 1	MX660 2	MX350 3	MX380 4