Photomètres de flamme

- filtres Na, K, Ca, Ba et Li livrés
- détection électronique de la flamme
- affichage LED
- réglage de la sensibilité
- alimentation en gaz : butane, propane ou gaz naturel
- photomètre de flamme simple canal et basse température
- analyses : sodium, potassium (standard), calcium, baryum et lithium (option)
- détection automatique de défaut de flamme
- interférences : ≤ 0,5%
- sortie analogique 1 V (lecture 100 V)

- à compléter par compresseur d'air, manodétendeur et solutions étalons
- livré avec filtres, raccords compresseur, drain, fusibles, cordon d'alimentation, mode d'emploi et de maintenance

gamme	0 à 199,9 ppm	
limite de détection	Na^+ - K^+ : ≤ 0,2 ppm Ca^{2+} : ≤ 15 ppm Li^+ : ≤ 0,25 ppm Ba : ≤ 30 ppm	
reproductibilité	±1 %	
linéarité	±2 %	
dimensions	420 x 360 x h300 mm / 8 kg	
alimentation	230 V - 50 Hz	
Photomètre de flamme	**PF6000**	
accessoires		
Détenteur butane	**PF6001**	
Détenteur propane	**PF6002**	
Compresseur d'air	**PF6004**	
Séparateur d'eau	**PF6005**	
solution de calibration		
Solution de calibration 1.00 mmol/L Li	**PF6101**	les 500 ml
Solution de calibration 100 mmol/L Na, 100 mmol/L K	**PF6102**	les 500 ml
Solution de calibration 140 mmol/L Na, 5 mmol/L K	**PF6103**	les 500 ml
Solution de calibration 120 mmol/L Na, 2 mmol/L K	**PF6104**	les 500 ml
Solution de calibration 160 mmol/L Na, 8 mmol/L K	**PF6105**	les 500 ml
Solution de calibration 160 mmol/L Na, 80 mmol/L K	**PF6106**	les 500 ml
Solution de calibration 1000 ppm Na	**PF6107**	les 500 ml
Solution de calibration 1000 ppm K	**PF6108**	les 500 ml
Solution de calibration 1000 ppm Li	**PF6109**	les 500 ml
Solution de calibration 3000 ppm Ba	**PF6111**	les 500 ml
Solution de calibration 1000 ppm Ca	**PF6112**	les 500 ml
Solution de nettoyage	**PF6201**	1 litre