

Brillancemètres et réflectomètres



1



2



3



4

Brillancemètres standard

- affichage digital LCD
- exactitude de mesure $\pm 0,5\%$
- lumière incidente halogène
- alimentation par batterie rechargeable
- suivant normes : DIN 67530, ASTM D523, ISO 2813, ASTM D2457, BS 3900 et JIS 8741
- **modèles à gamme étendue** : 199,9 (au lieu de 100) : idéal pour la mesure du brillant des surfaces métalliques et des miroirs
- **modèles avec mini-tête déportée pour petites surfaces**

Réflectomètres pour peintures, encres et revêtements

- mesures de blancheur, luminosité, opacité, effet couvrant des peintures, encres et revêtements
- affichage digital LCD
- exactitude de mesure $\pm 0,5\%$
- lumière incidente halogène
- alimentation par batterie rechargeable
- mesures suivant DIN 55984, ISO 6504, ASTM E 97
- **modèle détermination du voile** : suivant normes DIN 67530, ASTM D523, ISO 2813, ASTM D2457, BS 3900 et JIS 8741

Brillancemètres avec carte mémoire et interface USB


- exactitude de mesure $\pm 0,1\%$
- répétabilité de mesure $\pm 0,4\%$
- affichage digital OLED
- lumière incidente LED
- alimentation par batterie rechargeable
- mémorisation des données sur carte SD 128 Mb livrée, visualisation en temps réel sur le PC
- téléchargement sur le PC des données avec câble USB ou via un port de carte SD, livré avec carte SD
- livré complet avec logiciel et câble USB

Modèles avec interface USB

- téléchargement et visualisation en temps réel sur le PC des données avec câble USB

Logiciel livré avec câble USB

- visualisation temps réel des mesures, alerte d'étalonnage, visualisation de la dérive de la mesure d'étalonnage
- mesure simple ou mesures multiples affichées simultanément sur l'écran du PC
- statistiques, transfert des données vers Excel®, rapport complet des mesures sous format PDF



Chaque appareil est livré complet en mallette avec étalon et zéro, chargeur et lampe de rechange.

angle	gamme	dim. (lxpxh)	référence	Prix HT
1 brillancemètres standard pour peintures, matières plastiques, etc.				
20°	0 à 100	190x53x110 mm / 1 kg	RZ1001	
45°	0 à 100	190x53x110 mm / 1 kg	RZ1002	
60°	0 à 100	190x53x110 mm / 1 kg	RZ1003	
75°	0 à 100	190x53x110 mm / 1 kg	RZ1004	
85°	0 à 100	190x53x110 mm / 1 kg	RZ1005	
20° / 60°	0 à 100	190x53x110 mm / 1 kg	RZ1011	
20° / 75°	0 à 100	190x53x110 mm / 1 kg	RZ1012	
20° / 85°	0 à 100	190x53x110 mm / 1 kg	RZ1013	
45-0° / 45°	0 à 100	190x53x110 mm / 1 kg	RZ1015	
20°	gamme étendue à 199,9	190x53x110 mm / 1 kg	RZ1021	
60°	gamme étendue à 199,9	190x53x110 mm / 1 kg	RZ1022	
2 brillancemètres pour petite surface avec mini-tête de mesure déportée				
20°	0 à 100	190x53x110 mm / 1 kg	RZ1031	
45°	0 à 100	190x53x110 mm / 1 kg	RZ1032	
60°	0 à 100	190x53x110 mm / 1 kg	RZ1033	
1 réflectomètres pour peintures, encre et revêtements				
45-0°	0 à 100	190x53x110 mm / 1 kg	RZ1041	
3 brillancemètres avec carte mémoire 128 Mb et interface USB				
20° / 60° / 85°	0 à 2000 GU	111,5x35x72 mm / 1 kg	RZ1510	
4 brillancemètres avec interface USB				
20°	0 à 2000 GU	78x56x15 mm / 1 kg	RZ1520	
60°	0 à 2000 GU	88x56x15 mm / 1 kg	RZ1521	
85°	0 à 2000 GU	99x56x15 mm / 1 kg	RZ1522	
20° / 60°	0 à 2000 GU	88x56x15 mm / 1 kg	RZ1523	
20° / 60° / 85°	0 à 2000 GU	99x56x15 mm / 1 kg	RZ1524	
réflectomètres pour la détermination du voile pour peintures, plastiques, etc.				
voile		190x53x110 mm / 1 kg	RZ1051	
voile + 20°		190x53x110 mm / 1 kg	RZ1052	
voile + 60°		190x53x110 mm / 1 kg	RZ1053	
accessoires				
Accessoire de pression, permettant d'appliquer l'instrument avec une pression régulière sur la surface à mesurer			RZ1080	
Support spécial pour poudres			RZ1081	
Support spécial pour granulés			RZ1082	
standard d'étalonnage				
Standard pour appareils à 1 angle			RZ1088	
Standard pour appareils à 2 angles			RZ1089	
Standard intermédiaire pour appareil à 1 angle			RZ1090	
Standard intermédiaire pour appareil à 2 angles			RZ1091	
Standard zéro pour tous les appareils sauf RZ1041			RZ1092	
Standard zéro pour réflectomètre RZ1041			RZ1093	