

Thermomètres économiques thermocouple type K, J et T

-200 à +1371°C

fonctions :

- Min. / Max.
- Hold
- auto-extinction



- changement de type de thermocouple (K, J ou T) grâce à une seule touche
- écran LCD, affichage simultané de la température et des valeurs min./max. de la série de mesures
- indicateur de charge des piles
- grande gamme de sondes interchangeable en acier inoxydable avec manche et câble 1 m ou sans manche avec connexion directe sur le thermomètre
- livrés SANS sonde, avec les piles

modèle à 2 canaux : affichage de la différence de température ou de la température de 2 échantillons simultanés

		1 canal	2 canaux
gamme température	I	-200,0°C à +1371°C	
	J	-200,0 à +999,9°C	
	K	-200,0 à +400,0°C	
résolution	I	0,2°C (de -200 à -150°C) / 0,1°C (de -150 à +1000°C) / 1°C (de +1000 à +1371°C)	
	J	0,1°C	
	K	0,2°C (de -200 à -150°C) / 0,1°C (de -150 à +400°C)	
exactitude		±0,5°C (de -100 à +1000°C) ±1°C (en dehors)	
dimensions / poids		80 x 36 x 150 mm / 235 g	
alimentation / autonomie		3 piles 1,5 V. / 500 heures	
auto-extinction		après 60 min. / désactivable	
Thermomètres		ATE790	ATE795
sondes à capteur thermocouple type K, avec poignée et câble de 1 m.			
type	T°C max.	dim.	
immersion	900°C	Ø 3 x 120 mm	AH4301
pénétration	900°C	Ø 3 x 120 mm	AH4303
immersion	900°C	Ø 5 x 220 mm	AH4302
air-gaz	300°C	Ø 3 x 245 mm	AH4304
surface	650°C	Ø 16 x 260 mm	AH4305