Thermomètre HACCP
avec alarme et sonde 100 mm

-40 à +200°C

fonction
- mémoire MIN / MAX
- Hold

- support de sonde intégré
- alarme sonore programmable sur les valeurs MIN / MAX
- livré complet avec fixation magnétique et support de table
- cond. ambiantes admissibles : 0 à +50°C

température	-40°C à +200°C
résolution	±0,1°C
exactitude	±0,5°C de 0°C à +50°C ±1°C de -20°C à 0°C ±1°C de +51°C à +70°C ±2°C pour les reste de la gamme
protection	IP65
sonde pénétration	sonde Ø 3,5 x 100 mm, cordon 1 m
dim. (lxpxh) / poids	86 x 30 x 57 mm / 100 g
alimentation	1 pile bouton CR2032 autonomie 1 an
Thermomètre	ATE1913

Thermomètres HACCP
avec alarme et sonde 300 mm

-50 à +70°C

Conforme à la norme EN13485 (froid agro-alimentaire).

fonction
- mémoire MIN / MAX
- Hold

- support de sonde intégré
- alarme sonore programmable sur les valeurs MIN et MAX
- modèle avec certificat d'étalonnage
- livré avec pile, fixation magnétique et support de table
- cond. ambiantes admissibles : 0 à +50°C

température	-50°C à +70°C
résolution	±0,1°C
exactitude	±0,5°C de -20°C à +25°C ±1°C reste de la gamme
protection	IP65
sonde	Ø3,5 x 30 mm / cordon 3 m
dim. (lxpxh) / poids	86 x 30 x 57 mm / 100 g
alimentation	pile CR2032 / autonom. 1 an
Thermomètre	ATE1914
Thermomètre avec certificat	ATE1915

Thermomètre
intérieur / extérieur

-50 à +70°C

fonction
- mémoire MIN / MAX

- capteur de température étanche avec cordon 3 m
- affichage digital géant, haut. des chiffres 25 mm
- livré complet avec capteur, béquille, pile et support mural

température	intérieur : -10 à +60 °C extérieur : -50 à +70 °C
résolution	0,1°C
exactitude	1°C
sonde	cordon 3 m
dim. (lxpxh) / poids	102 x 22 x 112 mm / 185 g
alimentation	1 pile AAA 1,5 V
Thermomètre	ATE1950

Thermomètre de réfrigérateur
sondes interne et externe
alarme sonore

-50 à +70°C

fonction
- mémoire MIN / MAX

- 1 sonde externe avec cordon 1 m pour la température du réfrigérateur, à fixer à l'aide de la ventouse ou du support de montage fournis
- 1 sonde interne pour la température ambiante
- alarme sonore réglable
- affichage LCD, boîtier plastique ABS

température	-50 à +70 °C
résolution	0,1°C
exactitude	±1 °C
dim. (lxpxh) / poids	73 x 15 x 52 mm / 48 g
alimentation	pile 1,5 V AAA autonomie 5 000 h
Thermomètre	ATE8210