Thermomètre HACCP

-50 à +300°C

- écran LCD 15 x 11 mm rétro-éclairé s'adaptant à la luminosité ambiante
- rotation automatique de l'affichage pour lecture à 360°
- temps de réponse 3 s
- boîtier plastique avec additif antibactérien
- sonde rabattable, orientable 180°
- livré avec certificat de calibration
- 10 coloris sur demande

température	-50 à +300°C
résolution	0,1°C ou 1°C
exactitude	±0,4 °C (-50 à +200°C) ±1 °C (+200°C à +300°C)
capteur	thermocouple type K
sonde de pénétration	acier inox Ø3,3 x 110 mm
protection	IP66
dimensions / poids	50 x 19 x 157 mm / 120 g
alimentation	batterie 1 x 1,5 V AAA 3000 h
Thermomètre	ATE910B
accessoires	
étui en silicone	ATE921

Mini-thermomètre CheckTemp4

-50 à +220°C

fonctions
- étalonnage intégré
- Cal-Check

- sonde universelle pour immersion ou pénétration, qualité alimentaire, utilisation pour denrées en décongélation et semi-solides
- auto-test dès l'ouverture de la sonde
- conditions ambiantes : 0 à +50°C, 95% HR

température	-50 à +220°C
résolution	0,1°C de -50 à -200°C 1°C de +200 à +220°C
exactitude	-50 à -20°C ±1% -20 à +90°C ±0,4°C +90 à + 150°C ±1%
sonde de pénétration	Ø 3,6 x 117 mm
dimensions / poids	165 x 50 x 20 mm / 100 g
alimentation	1 pile 1,5 V / autonomie 2500 h
Mini-thermomètre	CKT4

Thermomètres

-50 à +300°C

3 modèles au choix : pénétration, contact, air/gaz

- boîtier plastique ABS lavable avec additif antibacté-rien
- sonde rabattable, orientable 180°
- affichage LCD 14,3 mm
- livrés avec certificat de calibration et sonde

température	-50 à +300°C
résolution	0,1°C
exactitude	-50 à +200°C ±0,4°C +200 à +300°C ±1 °C
capteur	thermocouple type K
sonde pénétration 1	Ø 3,3 x 95 mm
sonde contact 2	Ø 8 x 95 mm
sonde air 3	Ø 3,3 x 95 mm
protection	IP65
dimensions / poids	47 x 19 x 153 mm / 97 g
alimentation	2 piles bouton lithium 3 V CR2032 / 1 500 h
Thermomètre pénétration	ATE125
Thermomètre contact	ATE126
Thermomètre air	ATE127

Mini-thermomètres HACCP

-40 à +150°C

fonctions
- Cal-Check
- Hold

- boîtier plastique ABS
- 6 coloris : évite la contamination croisée
- sonde rabattable, orientable 180°
- affichage digital LCD 16 mm
- sonde inox

température	-40 à +150°C
résolution	0,1°C
exactitude	±0,5 °C
capteur	type thermistor NTC
sonde de pénétration	Ø3,5 x 110 mm
protection	IP65
dimensions / poids	52 x 20 x 155 mm / 83 g
alimentation	pile bouton 3 V CR2032 3000 h
Thermomètre	ATE8730

Ajouter à la référence la lettre de la couleur souhaitée :

B V R J W M

Mini-thermomètres HACCP ultra rapide

-50 à +300°C

- 6 coloris
- boîtier plastique ABS résistant à l'eau, avec additif antibactérien et joint caoutchouc
- affichage LCD 14,3 mm
- sonde rabattable, orientable 180°
- temps de réponse : 3 s
- livrés avec certificat de calibration

température	-50 à +300°C
résolution	0,1 °C
exactitude	±0,4 °C (-50 à +200°C) ±1 °C (+200°C à +300°C)
capteur	thermocouple type K
sonde de pénétration	Ø 3,3 x 115 mm
dimensions / poids	47 x 19 x 153 mm / 97 g
alimentation	2 piles bouton lithium 3 V CR2032 autonomie : 1 500 h
Thermomètre	ATE231

Ajouter à la référence la lettre de la couleur souhaitée :

B VC R J W VF

Mini-thermomètre avec alarmes

-50 à +150°C

fonctions
- MIN / MAX
- Hold

- alarmes haute et basse température réglables
- conditions ambiantes admissibles : -10 à +50°C, jusqu'à 90% HR

température	-50 à +150°C
résolution	0,1°C de -20 à +150°C
exactitude	±1°C de -30 à +150°C
sonde rabattable	Ø 3,5 x 120 mm
mémoire	10 dernières mesures
dimensions / poids	150 x 45 x 18 mm / 80 g
alimentation	1 pile LR44 autonomie 5000 h
Mini-thermomètre	ATE30