

Thermomètre avec alarme

-50 à +300°C

fonctions

- alarme MIN / MAX
- Hold

- sonde de pénétration séparée en acier inox 145 x 3,5 mm, poignée PVC, cordon 1 m
- alarme sonore sur valeurs Min et Max programmables
- conditions ambiantes admissibles : 0 à +50°C, 95% HR



température	-50 à +300°C
résolution	0,1°C
exactitude	±1°C de -30 à +150°C
temps de réponse	8 s
sonde de pénétration	Ø 3,5 x 145 mm, cordon 1 m
protection	IP65
dimensions (lxpxh)	75 x 27 x h140 mm
alimentation	2 piles LR03 (AAA) 10.000 h
Thermomètre	ATE86

Mini-thermomètre HACCP CheckTemp1

-50 à +150°C

fonctions

- étalonnage intégré
- Cal-Check

- sonde universelle pour immersion ou pénétration en inox AISI 316
- conditions ambiantes admissibles : -30°C à +50°C, 95% HR



température	-50 à +150°C
résolution	0,1°C
exactitude	±0,3°C de -50 à -30°C ±0,2°C de -30 à +120°C ±0,3°C de +120 à +150°C
capteur	NTC
sonde	Ø 3,5 x 97,3 mm, cordon silicone 1 m
protection	IP65
dim. (lxpxh) / poids	59 x 17 x 107 mm / 130 g
alimentation	3 piles 1,5 V AAA autonomie 2 ans
Thermomètre	CKT1

Thermomètre avec alarme

-50 à +300°C

fonctions

- alarme MIN / MAX
- mémoire MIN / MAX
- Hold

- sonde inox avec manche et cordon 460 mm
- dispositif de fixation de la sonde sur l'instrument
- alarme sonore sur valeurs Min et Max programmables
- conditions ambiantes : -10 à +50°C
- livré avec pile



température	-50 à 300°C
résolution	0,1°C
exactitude	±1°C jusqu'à +250°C ±2°C au-delà
sonde de pénétration	Ø 3,5 x 100 mm, cordon 460 mm
dim. (lxpxh) / poids	45 x 15 x 80 mm / 50 g
alimentation	1 pile bouton SR44
Thermomètre	ATE65

Thermomètre avec cordon 1 mètre

-50 à +150°C

fonctions

- Cal-Check



Surveillance en continu des chambres froides.

- contrôle de la température de l'extérieur de l'appareil, sans ouvrir la porte
- deux aimants au dos : parfaite adhésion sur une surface métallique
- conditions ambiantes admissibles : 0 à 50°C, max 95 %HR

température	-50 à +150°C
résolution	0,1°C
exactitude	-20 à +90°C ±0,3°C reste de la gamme ±0,5°C
sonde acier inox	Ø5 x h40 mm cordon de 1 m
dim. (lxpxh) / poids	93 x 39 x h31 mm / 60 g
alimentation	1 pile 1,5 V AAA / autonomie 3 ans
Thermomètre	ATE82

Thermomètre HACCP IP65

-40 à +200°C

fonctions

- mémoire MIN / MAX
- Hold

- sonde de pénétration avec dispositif de fixation et cordon 600 mm
- large écran
- support de sonde intégré
- livré complet avec clip de poche et support de table



température	-40°C à +200°C
résolution	0,1°C
exactitude	-25°C à +150°C ±1°C reste de la gamme ±1,5°C
capteur	NTC
sonde pénétration	Ø 3,5 x 110 mm / cordon 600 mm
temps de réponse	environ 15 s
protection	IP65
dim. (lxpxh) / poids	60 x 18 x 95 mm / 150 g
alimentation	1 pile 1,5 V LR44
Thermomètre	ATE1912

Mini-thermomètres couleur

-40 à +120°C

- sonde inox extrémité arrondie
- température ambiante : -10°C à +50°C
- livrés avec pile
- mallette antichoc et protection plastique étanche en option



température	-40 à +120°C
résolution	0,1°C
exactitude	±0,4°C
sonde	Ø 2,5 x 30 mm / cordon 40 cm
temps de réponse	3 s
dimensions (lxpxh)	60 x 25 x 90 mm
alimentation	1 pile 9 V / autonomie 4000 h
Thermomètre couleur	ATE59
Protection plastique	ATE59P
Mallette de transport	ATE59M

Ajouter à la référence la lettre de la couleur souhaitée :

● : N ● : B ● : V ● : R ● : J