Thermomètre HACCP

-40 à +150°C

fonctions
- mémoire MIN / MAX
- Hold

- boîtier en plastique ABS avec additif antibactérien
- écran rétro-éclairé
- cordon spiral extensible
- livré avec certificat de calibration et sonde inox

température	-40 à +150 °C
résolution	0,1°C
exactitude	± 0,4 °C (-10 à +70 °C)
type capteur	thermistance NTC
sonde de pénétration	Ø3,3 x 130 mm / cordon spirale 500 mm
affichage LCD	15 mm
protection	IP66/67
dimensions / poids	32 x 71 x 141 mm / 220 g
alimentation	3 piles AAA 1,5 V 10 000 h
Thermomètre	ATE134

Thermomètre HACCP

-40 à +150°C

- boîtier en plastique ABS avec additif antibactérien
- cordon spiral extensible
- livré avec certificat de calibration et sonde inox

température	-40 à +150 °C
résolution	0,1°C
exactitude	±0,4 °C (-20 à +70 °C)
type capteur	thermistance
sonde de pénétration	Ø3,3 x 130 mm cordon extensible 1 m
affichage LCD	12 mm
protection	IP64
dimensions / poids	25 x 56 x 128 mm / 220 g
alimentation	3 piles AAA 1,5 V 20 000 h
Thermomètre	ATE132

Thermomètre HACCP

-50 à +300°C

fonction
- Hold

- boîtier en plastique ABS avec additif antibactérien
- cordon spiral extensible
- livré avec certificat de calibration et sonde inox

température	-50 à +300 °C
résolution	0,1°C
exactitude	±0,4 °C -50 à +199,9 °C ±1 °C +200 à +299,9°C
type capteur	thermocouple type K
sonde de pénétration	Ø3,3 x 130 mm cordon extensible 1 m
affichage LCD	12 mm
protection	IP65
dimensions / poids	25 x 56 x 128 mm / 130 g
alimentation	3 piles AAA 1,5 V 10 000 h
Thermomètre	ATE133

Thermomètres HACCP

capteur type NTC / thermocouple K / thermocouple T

-50 à +150°C **-50 à +400°C** **-50 à +1350°C**

fonction
- Cal Check

- indicateur de stabilité : affichage du temps de stabilisation de la mesure
- connexion de la sonde au bas de l'instrument : maniement plus aisé
- livrés avec sonde, cordon 1 m et piles

précision ±0,5°C

Sonde renforcée, en acier inox pour produits semi-solides ou en décongélation.

température	-50 à +150°C	-50,0 à +400°C	-50,0 à +400°C sonde FIXE	-50,0 à +1350°C
résolution	0,1°C	0,1°C jusqu'à 200°C / 1°C au-delà		
exactitude	-10 à +80°C ±0,4°C	-50 à +100°C ±1°C +100 à +400°C ±2°C	-50 à +100°C ±0,5°C +100 à +400°C ±1 °C	-50 à +1350°C ±2°C
capteur	thermistance NTC	thermocouple type T		thermocouple type K
sonde de pénétration	amovible	amovible	fixe	amovible
autonomie	4500 h	3500 h	3500 h	3500 h
protection	IP65			
dim. (lxpxh) / poids	28 x 57 x 140 mm / 178 g			
alimentation	3 piles 1,5 V			
Thermomètre + sonde	ATE460	ATE480	ATE485	ATE470
sondes de rechange et option				
sondes de rechange	ATE461	ATE481	-	ATE471
étui antichoc bleu	ATE462	ATE462	ATE462	ATE462