

## Thermomètres intérieur/extérieur avec alarme répétitive

### Thermomètres en flacon

- tous les modèles de cette page sont proposés avec une sonde externe standard ou avec une sonde insérée dans un flacon en plastique avec 5 cl. de solution alcoolique
- bouchon vissant avec joint étanche en caoutchouc
- limite les variations rapides de températures lors de l'ouverture de la porte du réfrigérateur ou de la fenêtre



**-50 à +70°C**

#### fonctions

- mémoire MIN / MAX
- alarme MIN / MAX



sonde standard  
ou insérée  
dans un flacon



- large écran digital : 72 x 61 mm, chiffres hauteur 18 mm
- affichage sur 3 lignes, simultanément, de la température intérieure (IN), la température extérieure (OUT) et des seuils d'alarme haute et basse de la température IN ou OUT selon le canal choisi
- alarme répétitive des températures IN et OUT : l'alarme se déclenche et sonne lorsqu'un seuil de température (hauts ou basse) est dépassé, et continue de sonner tant que la température n'est pas revenue entre les seuils ou que l'utilisateur n'arrête pas manuellement la sonnerie
- livrés avec pile, béquille et fixation murale

température	<b>-50°C à +70°C</b>
résolution	0,1°C
exactitude	± 1°C
protection	IP67
sonde T°C extérieure	Ø5,5x22,5 mm / cordon 3 m
dim. (lxpxh) / poids	110 x 25 x 120 mm / 230 g
alimentation	1 pile AAA
Thermomètre sonde standard	ATE2041
Thermomètre sonde en flacon	ATE2042

## Thermomètres intérieur / extérieur Triple affichage : T°C courante/Maxi/Mini

**-50 à +70°C**

#### fonctions

- mémoire MIN / MAX
- alarme MIN / MAX



sonde standard  
ou insérée  
dans un flacon

- large écran LCD, triple affichage simultané de la température courante, interne OU externe, ET des seuils maximum et minimum pour chaque canal, intérieur ou extérieur : permet le contrôle immédiat des valeurs maximales et minimales atteintes
- alarme de température haute et basse
- sonde filaire amovible, connexion par prise mini-jack
- livrés avec pile, fixation par crochet de suspension avec ventouse, aimant et béquille

température	<b>-50°C à +70°C</b>
résolution	0,1°C
exactitude	± 1°C
protection	IP67
sonde T°C extérieure	Ø5,5x22,5 mm / cordon 3 m
dim. (lxpxh) / poids	67 x 22 x 65 mm / 45 g
alimentation	1 pile LR44
Thermomètre sonde standard	ATE9235
Thermomètre sonde en flacon	ATE9236

## Thermomètres avec alarme

**-50 à +150°C**

#### fonction

- mémoire MIN / MAX
- alarme MIN / MAX



sonde standard  
ou insérée  
dans un flacon

- thermomètre à encastrer ou à fixer à l'aide d'une ventouse, incluse
- alarme de température haute et basse pendant 3 secondes
- livrés avec pile et sonde de pénétration en inox

température	<b>-50°C à +150°C</b>
résolution	±0,1°C
exactitude	± 1°C
protection	IP67
sonde de pénétration inox	Ø3x60 mm / cordon 3 m
dim. (lxpxh) / poids	67 x 20 x 35 mm / 70 g
alimentation	1 pile bouton 357
Thermomètre sonde standard	ATE9290
Thermomètre sonde en flacon	ATE9291