

Thermomètre de pénétration TESTO 905-T1

liquides, poudres, matières souples, air

-50 à +350°C

- temps de réponse : 10 sec.
- écran LCD rétro-éclairé
- boîtier pivotant et système d'articulation et de ressort au niveau du capteur pour empêcher la sonde de plier : lecture possible dans toutes les positions
- auto-extinction après 10 minutes d'inutilisation
- sonde longue et pointue
- livré avec clip de fixation et piles



Thermomètre sonde de pénétration	
température	-50 à +350°C -50 à +500°C sur temps limité
résolution	0,1°C
exactitude	±1°C
capteur	thermocouple type K
sonde inox	sonde Ø3 x 200 mm. pointe longueur 4 mm.
dim. / poids	70 x 40 x 270 mm / 80 g
alim.	3 piles AAA
Thermomètre	TS4905

Thermomètre de contact TESTO 905-T2

-50 à +350°C



Convient aux mesures sur surfaces irrégulières

- temps de réponse : 10 sec.
- écran LCD rétro-éclairé
- boîtier pivotant et système d'articulation et de ressort au niveau du capteur pour empêcher la sonde de plier : lecture possible dans toutes les positions
- auto-extinction après 10 minutes d'inutilisation
- livré avec clip de fixation et piles



Thermomètre sonde de contact	
température	-50 à +350°C -50 à +500°C sur temps limité
résolution	0,1°C
exactitude	±1°C
capteur	thermocouple type K
sonde inox	sonde Ø3 x 150 mm. tête de mesure Ø12 x 40 mm.
dim. / poids	70 x 40 x 270 mm / 80 g
alim.	3 piles AAA
Thermomètre	TS4906

Thermomètre de pénétration HACCP TESTO 103 sonde repliable

-30 à +220°C



Le plus petit thermomètre de sa catégorie : peut se ranger dans n'importe quelle poche !



température	-30 à +220°C
résolution	0,1°
exactitude	±0,5 °C (-30 à +100°C) ±1 °C (+100°C à +220°C)
capteur	NTC
sonde de pénétration	acier inox Ø3 x 75 mm
protection	IP55
dimensions	35 x 19 x 189 mm (sonde sortie) 35 x 19 x 115 mm (sonde repliée)
poids	46 g
alim. / autonomie	2 piles Lithium CR 2032 / 300 h.
Thermomètre	TS1030

- conforme norme EN 13485
- écran LCD
- coloris blanc
- temps de réponse 10 s
- arrêt par repli de la sonde, ou auto-extinction après 60 min. de non utilisation
- fonctionnement à partir d'un angle d'ouverture de la sonde de 30°
- livré avec piles

Thermomètre de pénétration HACCP étanche TESTO 104 sonde repliable

-50 à +250°C

fonctions

- MIN / MAX
- Hold
- Auto-hold



température	-50 à +250°C
résolution	0,1°
exactitude	±1°C (-50 à -30°C) ±0,5°C (-30 à +100°C) ±1 % (+100 à +250°C)
capteur	NTC
sonde de pénétration	acier inox Ø3 x 102 mm
protection	IP65
dimensions	47 x 20 x 265 mm (sonde sortie) 47 x 20 x 163 mm (sonde repliée)
poids	165 g
alim. / autonomie	2 piles micro AAA / 100 h.
Thermomètre	TS1040



- conforme norme EN 13485
- temps de réponse 10 s
- écran LCD rétro-éclairé
- détection automatique des valeurs finales (auto-hold)
- articulation en métal robuste
- surface caoutchoutée garantissant un maintien sûr
- fonctionnement à partir d'un angle d'ouverture de la sonde de 30°
- livré avec piles et bandelettes de couleur autocollantes