

Thermomètre IR de poche TESTO 810 avec thermocouple NTC

-30 à +300°C

fonctions

- MIN / MAX
- Différentiel
- Hold



Thermomètre IR + NTC	
gamme	-30°C à +300°C
résolution	0,1°C
IR exactitude	±2°C (-30 à +100°C) ±2 % (reste de la gamme)
ratio optique	6:1
émissivité	réglable 0,2 à 0,99
NTC gamme	-10°C à +50°C
résolution	0,1°C
exactitude	±0,5°C
protection	IP40
temps de réponse	±0,5 s
dimensions	46 x 25 x 119 mm / 90 g
alim. / autonomie	2 piles micro AAA / 50 h
Thermomètre IR	TS8100

- mesures simultanées de la température superficielle sans contact (IR) et de la température ambiante (NTC)
- écran LCD rétro-éclairé
- affichage de la température différentielle
- capuchon de protection et étui pour ceinture
- livré avec piles

Thermomètre IR HACCP TESTO 826-T2

-50 à +300°C

fonctions

- MIN / MAX
- Hold

- conforme à la norme EN 13485
- écran LCD rétro-éclairé
- alarme visuelle et sonore en cas de dépassement des limites définies par l'utilisateur
- livré avec étui de protection, support mural, clip pour ceinture et piles

Thermomètre IR	
température	-50°C à +300°C
ratio optique	6:1
résolution	0,1°C
exactitude	±1,5°C (de -20 à +100°C) ±2%, minimum ±2°C, (sur le reste de la gamme)
émissivité	réglable de 0,1 à 1
temps réponse	±0,5 s
protection	IP67
dim. / poids	34 x 19 x 148 mm / 28 g
alimentation	2 piles micro AAA
Thermomètre IR	TS8260



Thermomètre IR HACCP TESTO 831 double visée

-30 à +210°C

fonctions

- MIN / MAX
- Hold

- écran LCD rétro-éclairé
- laser à deux points
- scannage rapide grâce au déclencheur pouvant être actionné du bout de l'index
- alarme en cas de dépassement des limites définies par l'utilisateur
- livré avec clip pour ceinture et pile

Thermomètre IR	
température	-30°C à +210°C
ratio optique	30:1
résolution	0,1°C
exactitude	±1,5%, minimum ±1,5°C (de -20 à +210°C) ±2%, minimum ±2°C (sur le reste de la gamme)
émissivité	réglable de 0,1 à 1
temps réponse	±0,5 s
protection	IP30
dim. / poids	75 x 38 x 190 mm / 200 g
alimentation	1 pile 9 V.
Thermomètre IR	TS8310



Thermomètre IR TESTO 830-T1

-30 à +400°C

fonctions

- MIN / MAX
- Hold

- écran LCD rétro-éclairé
- alarmes sonore et visuelle en cas de dépassement des limites définies par l'utilisateur
- livré avec piles

Thermomètre IR	
température	-30°C à +400°C
ratio optique	10:1
résolution	0,1°C
exactitude	±2%, min. ±2°C (de -30 à 0°C) ±1,5%, min. ±1,5°C (de 0 à +400°C)
émissivité	réglable de 0,1 à 1,0
temps réponse	0,5 s
protection	IP68
dim. / poids	75 x 38 x 190 mm / 200 g
alimentation	1 pile 9 V.
Thermomètre IR	TS8311

