Thermomètre HACCP TESTO 104-IR
IR et sonde de pénétration repliable

-50 à +250°C

fonctions
- MIN / MAX
- Hold
- Auto-hold

Thermomètre IR + NTC		
IR	gamme	-30°C à +250°C
	résolution	0,1°C
	exactitude	±2,5°C (de -30 à -20°C) ±2% (de -20 à 0°C) ±1,5%, min. ±1°C (reste gamme)
	ratio optique	10:1
	émissivité	réglable
NTC	gamme	-50°C à +250°C
	résolution	0,1°C
	exactitude	±1°C (de -50 à +-30°C) ±0,5°C (de -30 à +100°C) ±1% (reste de la gamme)
	sonde pénétration	acier inox Ø3 x 106 mm
protection		IP65
temps de réponse		IR : 0,5 s / NTC : 10 s
dimensions		48 x 21 x 281 mm (sonde sortie) 48 x 21 x 178 mm (sonde repliée)
poids		200 g
alim. / autonomie		2 piles micro AAA / 10 h
Thermomètre 104-IR		TS1045

- conforme à la norme EN 13485
- écran LCD rétro-éclairé
- visée laser 2 points et sonde de pénétration repliable
- le thermomètre s'active en dépliant la sonde de pénétration, la mesure IR débute par simple pression du bouton
- livré avec piles

Thermomètre HACCP TESTO 826-T4
IR et sonde de pénétration

-50 à +300°C

fonctions
- MIN / MAX
- Hold

Thermomètre IR + NTC		
IR	gamme	-50°C à +300°C
	résolution	0,1°C
	exactitude	±1,5°C (de -20 à +100°C) ±2%, minimum ±2°C, (reste de la gamme)
	émissivité	réglable 0,1 à 1
	ratio optique	6:1
NTC	gamme	-15°C à +230°C
	résolution	0,1°C
	exactitude	±0,5°C (de -20 à +100°C) ±1%, minimum ±1°C, (reste de la gamme)
	sonde de pénétration	longueur 55 mm
protection		IP67
temps de réponse		IR : 0,5 s / NTC : 1,25 s
dimensions		34 x 19 x 148 mm / 80 g
alim. / autonomie		2 piles micro AAA / 20 h
Thermomètre 826-T4		TS8265

- conforme à la norme EN 13485
- écran LCD rétro-éclairé
- alarmes sonore et visuelle en cas de dépassement des limites définies par l'utilisateur
- livré avec une support mural, un clip pour ceinture, un capuchon de protection de la sonde de pénétration et les piles

Thermomètres IR de poche
avec thermocouple type K

Sondes page 1285

-30 à +400°C

fonctions
- MIN / MAX
- Hold

modèle		TESTO 830-T2	TESTO 830-T4
visée laser		2 points	2 points
IR	gamme	-30°C à +400°C	
	résolution	0,1°C	
	exactitude	±2%, min. ±2°C (de -30 à 0°C) ±1,5%, min. ±1,5°C (de 0 à +400°C)	
	émissivité	réglable	
	ratio optique	12:1	30:1
Type K	gamme	-50°C à +500°C	
	résolution	0,1°C	
	exactitude	±0,5%, min. ±0,5°C	
protection		IP68	
temps de réponse		IR : 0,5 s / Type K : 1,75 s	
dimensions		75 x 38 x 190 mm / 200 g	
alim. / autonomie		1 pile 9 V./ 15 heures	
Thermomètres		TS8312	TS8314

- écran LCD rétro-éclairé
- visée laser 1 ou 2 points
- possibilité de raccorder une sonde de température, thermocouple de type K
- alarmes sonore et visuelle en cas de dépassement des limites définies par l'utilisateur
- livrés avec piles, sans sonde