

Clés USB enregistreurs de température TESTO série 184 pour le transport de denrées thermo-sensibles



Surveillance du transport de produits sensibles tels que les aliments, les produits pharmaceutiques ou électroniques.

- ▶ interfaces USB - NFC
- ▶ lecture directe des données, sans logiciel spécifique
- ▶ rapport automatique des données en PDF
- ▶ modèles avec durée de vie illimitée, avec pile changeable

- conformes CE, HACCP EN 12830, RTCA-DO160G et BPL
- boîtier en plastique ABS blanc
- boutons Marche/Arrêt
- le fichier de configuration est stocké dans l'appareil, pas besoin de téléchargement ou d'installation supplémentaire
- paramétrage des seuils d'alerte et des intervalles de mesures par connexion de l'enregistreur au port USB d'un PC
- intervalles de mesures de 1 min à 24 h
- alerte en cas de dépassement des seuils de température par LEDs et / ou écran,

- suivant modèle
- génération automatique de rapports des données au format PDF
- technologie NFC pour la consultation des données avec un Smartphone Android et transfert des données vers une imprimante compatible (sur demande)
- livrées avec certificat de test 3.1 selon DIN ISO 10204 (stocké dans l'enregistreur), 1 pile, 1 ruban adhésif double face pour la fixation de l'enregistreur
- support mural en option



gamme T°C	précision	autonomie	mémoire	alerte		pile Lithium	protection	dim. / poids	référence	Prix HT
				LED	écran					
enregistreur de température										
-35 à +70°C	±0,5°C	90 jours	16 000 données	LED	-	pile non remplaçable	IP67	35x9x75 mm / 22g	TS5010	1
-35 à +70°C	±0,5°C	150 jours	40 000 données	LED	écran	pile non remplaçable	IP67	40x12x97 mm / 44g	TS5020	2
-35 à +70°C	±0,5°C	illimitée	40 000 données	LED	écran	pile remplaçable, autonomie 500 jours	IP67	40x12x97 mm / 44g	TS5030	
-80 à +70°C	±0,8°C (de -80 à -35°C) ±0,5°C (de -35 à +70°C)	illimitée	40 000 données	LED	-	pile remplaçable, autonomie 100 jours	IP67	40x12x97 mm / 44g	TS5040	
enregistreur de température et humidité										
-20 à +70°C 0 à 100% HR	±0,8°C (de -20 à 0°C) ±0,5°C (de 0 à +70°C) ±2 %HR (20 à 80 %HR) ±3 %HR (reste gamme)	illimitée	64 000 données	LED	écran	pile remplaçable, autonomie 500 jours	IP30	40x12x97 mm / 44g	TS5050	
enregistreur de température / humidité / chocs										
-20 à +70°C 0 à 100% HR 0 à 27 g / 0 à 265 m/s ²	±0,8°C (de -20 à 0°C) ±0,5°C (de 0 à +70°C) ±2 %HR (20 à 80 %HR) ±3 %HR (reste gamme) ±5%, min. 0,1 g ±1 m/s ²	illimitée	64 000 données 1 000 données	LED	écran	pile remplaçable, autonomie 120 jours	IP30	40x12x97 mm / 44g	TS5060	
accessoire										
Support mural									TS5011	