

Enregistreurs de température HACCP 1 canal interne

modèle	TESTO 174T	TESTO 175T1	TESTO 176T1
Gamme T°C capteur	-30 à +70°C NTC interne	-30 à +55°C NTC interne	-30 à +70°C Pt100 interne
résolution	0,1°C	0,1°C	0,01°C
précision	±0,5°C	±0,5°C	±0,2°C
interfaces	USB	USB + fente carte SD	USB + fente carte SD
mémoire	16 000 données	1 million données	2 millions données
intervalles mesures	1 min. à 24 h.	10 sec. à 24 h.	1 sec. à 24 h.
affichage écran	T°C, seuils d'alerte, niveau de la batterie	T°C, seuils d'alerte, niveau de la batterie, T°C min. / max.	-
protection	IP65	IP65	IP68
piles	2 piles boutons CR2032	3 piles AAA	1 pile Lithium
autonomie	500 jours	3 ans	8 ans
dim. / poids	38 x 19 x 60 mm / 35 g	53 x 27 x 89 mm / 156 g	63 x 33 x 103 mm / 390 g
enregistreurs	TS5110 1	TS5120 2	TS5130 3
accessoires			
base	TS5116	-	-
support mural	-	TS5121	TS5121
logiciel Basic	TS5111	TS5111	TS5111
logiciel Pro	TS5112	TS5112	TS5112
imprimante	TS5113	TS5113	TS5113
certification COFRAC	TS5114	TS5114	TS5114


1
2
3

base TS5116

- données sécurisées, même lorsque la batterie est vide
- conformes HACCP selon norme EN 12830
- programmation de l'enregistreur et analyse des données de température sur PC via 2 versions du même logiciel :
 - Logiciel ComSoft Basic, téléchargement gratuit : programmation rapide de l'enregistreur et analyse simple des données, disponible en option si le téléchargement n'est pas possible
 - Logiciel ComSoft Professional : analyse plus détaillée, en option
- livrés avec cadenas, piles, câble USB et protocole d'étalonnage



Sondes page 1285

Enregistreurs de température 2 canaux

modèle	TESTO 175T2	TESTO 175T3	TESTO 176T2
Gamme T°C 2 capteurs	-35 à +55°C / -40 à +120°C NTC interne / NTC externe	-50 à +1000°C / -50 à +400°C Type K / Type T externes	-100 à +400°C / -100 à +400°C Pt100 / Pt100 externes
résolution	0,1°C	0,01°C	0,01°C
précision	±0,5°C (interne) ±0,3°C (externe)	±0,5°C (de -50 à +70°C) ±0,7% (reste de la gamme)	±0,2°C (de -50 à +200°C) ±0,3°C (reste de la gamme)
compléter par HACCP	1 sonde externe HACCP	2 sondes externes -	2 sondes externes HACCP
interfaces	USB + fente carte SD	USB + fente carte SD	USB + fente carte SD
mémoire	1 million données	1 million données	2 millions données
intervalles mesures	10 sec. à 24 h.	10 sec. à 24 h.	1 sec. à 24 h.
affichage écran	T°C, seuils d'alerte, niveau de batterie, T°C min. / max.	T°C, seuils d'alerte, niveau de batterie, T°C min. / max.	T°C, seuils d'alerte, niveau de batterie, T°C min. / max.
protection	IP65	IP65	IP65
piles	3 piles AAA	3 piles AAA	1 pile Lithium
autonomie	3 ans	3 ans	8 ans
dim. / poids	53 x 27 x 89 mm / 160 g	55 x 30 x 95 mm / 440 g	63 x 33 x 103 mm / 220 g
enregistreurs	TS5140 1	TS5150 2	TS5160 3
accessoires			
support mural	TS5121	TS5121	TS5121
logiciel Basic	TS5111	TS5111	TS5111
logiciel Pro	TS5112	TS5112	TS5112
imprimante	TS5113	TS5113	TS5113
certification COFRAC	TS5114	TS5114	TS5114


1
2
3

- données sécurisées, même lorsque la batterie est vide
- conformes HACCP selon la norme EN 12830, suivant modèle
- programmation de l'enregistreur et analyse des données de température sur PC via 2 versions du même logiciel :
 - Logiciel ComSoft Basic, téléchargement gratuit : programmation rapide de l'enregistreur et analyse simple des données, disponible en option si le téléchargement n'est pas possible
 - Logiciel ComSoft Professional : analyse plus détaillée, en option
- livrés avec cadenas, piles, câble USB et protocole d'étalonnage
- à compléter avec 1 ou 2 sondes de contact, d'ambiance, d'immersion ou de pénétration