Station météo radio thermo-hygro-baromètre

Station météo-récepteur sans fil

- horloge radio-commandée, réveil, calendrier et fuseau horaire
- affichage digital LCD, affichage des données d'ambiance et des données de l'émetteur
- histogramme de pression atmosphérique mémorisée sur 24 h
- indication tendance météo / confort par icônes
- durée et probabilité des prévisions
- alarme de température extérieure
- mémorisation des valeurs mini / maxi pour température et hygrométrie
- possibilité de connecter jusqu'à 3 émetteurs thermométriques
- béquille de table ou montage mural
- livrée avec 1 émetteur

Emetteur hygro-thermométrique

- **affichage digital** de la température
- fixation murale ou position sur table

Station météo-récepteur sans fil		
température	**gamme**	0° à +60°C
	exactitude	±1°C
	résolution	0,1 °C
hygrométrie	**gamme**	1 à 99 % HR
	exactitude	±3% HR
	résolution	1%
pression atmosphér.	**gamme**	919 à 1080 hPa
	exactitude	±1,5 hPa
	résolution	0,1 hPa
dimensions / poids		100x33xh185mm/500g
alimentation		3 piles LR06 (AA)
Emetteur thermométrique		
température	**gamme**	-40 à +65 °C
	exactitude	±1°C
	résolution	0,1 °C
hygrométrie	**gamme**	20 à 95 % HR
	exactitude	±3 % HR
distance de transmission		100 mètres
dimensions		64 x 24 x h87 mm
alimentation		2 piles LR06 (AA)
Station météo complète avec émetteur		**SMETEO50**
Emetteur thermométrique		**CHX260**

Thermo-hygromètre sans fil

4 canaux de température + 1 canal HR

-40 à +60°C

- horloge - calendrier : radio-piloté
- fonction Min / Max : mémorisation des dernières mesures mini et max
- base livrée avec 1 émetteur, 2 autres émetteurs en option
- dispositif de fixation murale et béquille pour poser sur un plan de travail

Caractéristiques émetteur

- affichage de la température directement sur l'émetteur

Station météo-récepteur sans fil		
température	**gamme**	-10 à +50°C
	exactitude	±1°C
	résolution	0,1°C
hygrométrie	**gamme**	- 1 à 98% HR
	exactitude	±3% HR
	résolution	1% HR
dimensions		60 x 30 x h142 mm
alimentation		1 pile AA non incluse
Emetteur thermométrique		
température	**gamme**	**-40 à +60°C**
	exactitude	± 1°C
	résolution	0,1°C
distance de transmission		100 m
dimensions		41 x 19 x h128 mm
alimentation		2 piles AA
Thermo-hygro + émetteur		**ATE92**
Emetteur suppl. avec sonde interne		**ATE93**