Thermomètre HANNA® HI9063
thermocouple type K

-50 à +1350°C

fonctions :
- Hold
- auto-extinction

- thermomètre livré sans sonde
- grande gamme de sondes interchangeables en acier inox en option : sondes avec poignée et câble 1 m, ou sondes sans poignée avec connexion directe sur le thermomètre
- affichage digital sur écran LCD
- affichage simultané : température instantanée et températures min et max
- relevé de température linéarisé pour une plus grande exactitude
- sélection automatique de la gamme de mesure
- indicateur d'usure des piles
- conditions ambiantes : 0 à +50°C, 100% HR

température	-50°C à +1350°C
résolution	0,1°C -50,0 à +200°C 1°C +200 à +1350°C
exactitude	±0,2%
dimensions	80x60x196mm/500g
alimentation	4 piles 1,5 V (AA) autonomie 2000 h
Thermo. en mallette	ATE780

thermosondes

type	T°C max.	dimensions	référence	Prix HT
thermosondes à capteur thermocouple K avec poignée et câble 1 m.				
immersion	+900°C	Ø3 x 120 mm	AH4301 1	
pénétration	+900°C	Ø3 x 120 mm	AH4303 2	
immersion	+900°C	Ø5 x 220 mm	AH4302 3	
air-gaz	+300°C	Ø3 x 245 mm	AH4304 4	
surface	+650°C	Ø16 x 260 mm	AH4305 5	
thermosondes à capteur thermocouple K sans poignée				
immersion	+900°C	Ø3 x 155 mm	AH4321 6	
pénétration	+900°C	Ø3 x 120 mm	AH4323 7	
immersion	+900°C	Ø5 x 200 mm	AH4322 8	
air-gaz	+300°C	Ø3 x 250 mm	AH4324 9	
surface	+650°C	Ø16 x 200 mm	AH4325 10	
accessoires				
poignée pour thermosonde AH4321 à AH4325			AH1325	