Thermomètres combiné FLUKE®
IR / sonde thermocouple type K

-40 à +550°C

1

- entrée pour thermocouple type K
- visée laser en 1 point
- affichage sur écran LCD rétroéclairé
- conditions ambiantes admissibles : 0 °C à 50 °C / 10 % à 90 % HR
- livré avec piles, mallette et 1 sonde velcro type K pour mesure sur un tuyau

-40 à +650°C

2

- entrée pour thermocouple type K
- visée laser en 1 point
- affichage sur écran LCD rétroéclairé
- livré complet, avec piles, mallette rigide, sonde à perle thermocouple type K

thermocouples combiné		561	566
		fonctions : • Min. / Max. • Différentiel	fonctions : • Min. / Max. • Moyenne • Différentiel
résolution		0,1°C	0,1°C
reproductivité		±0,5 % (minimum ±1 °C)	±0,5 % (minimum ±1 °C)
gamme IR	gamme	-40 à +550°C	-40 à +650°C
	exactitude	±1,0 %	±1,0 %
	réponse spectrale	8 à 14 µm	8 à 14 µm
	ratio optique	12 : 1	30:1
	temps de réponse	< 500 ms	< 500 ms
	émissivité	réglable 0,3 ou 0,7 ou 0,95	réglable 0,1 à 1,00
	distance mesure	2,5 mètres	4,5 mètres
gamme contact	gamme	sonde : 0 à +100°C	-270 à + 1372°C
	exactitude	±2,2°C.	±0,5 % (minimum ±1 °C)
	capteur	thermocouple type K	thermocouple type K
	sonde	sonde velcro	sonde à perle
mémoires			20 mémoires
alarme			alarme haute / basse
dimensions		52 x 164 x h177 mm / 340 g	69 x 191 x h254 mm / 965 g
alimentation		2 piles LR06 (AA)	2 piles LR06 (AA)
Thermomètres		RC1180 1	RC1160 2

Thermomètre + 2200°C
IR visée 2 points / thermocouple Type K

-58 à +2200°C

fonctions :
- Min. / Max.
- Moyenne / Différenciel
- interface USB

- trépied et système de fixation pour des mesures en continu
- écran LCD rétro-éclairé avec graphique à barres
- points de consigne haut/bas réglables
- alarme sonore et visuelle en cas de dépassement des valeurs de consigne
- livré complet avec thermosonde type K, câble USB et logiciel PC, trépied, pile et sacoche de transport

thermocouples combiné	-58°C à +2200°C
résolution	0,1°C
reproductivité	±0,5% (min. ±1°C)
IR gamme	-50°C à +2200°C
IR exactitude	±1% (min. ±1°C)
IR ratio optique	50:1
IR émissivité	réglable de 0,1 à 1,00
IR convergence	distance de 127 cm
gamme thermocouple K	-50°C à +1370°C
exactitude	±1% (min. ±1°C)
temps de réponse	0,1 seconde
mémoire	100 mesures
dimensions	155 x 52 x 204 mm / 320 g
alimentation	1 pile 9V
Thermomètre	ATE2015