Thermomètres économiques
thermocouple type K, J et T

-200 à +1371°C

fonctions :
- Min. / Max.
- Hold
- auto-extinction

- changement de type de thermocouple (K,J ou T) grâce à une seule touche
- écran LCD, affichage simultané de la température et des valeurs min./max. de la série de mesures
- indicateur de charge des piles
- grande gamme de sondes interchangeables en acier inoxydable avec manche et câble 1 m ou sans manche avec connexion directe sur le thermomètre
- livrés SANS sonde, avec les piles

modèle à 2 canaux : affichage de la différence de température ou de la température de 2 échantillons simultanés

		1 canal	2 canaux
gamme température	**I**	-200,0°C à +1371°C	
	J	-200,0 à +999,9°C	
	K	-200,0 à +400,0°C	
résolution	**I**	0,2°C (de -200 à -150°C) / 0,1°C (de -150 à +1000°C) / 1°C (de +1000 à +1371°C)	
	J	0,1°C	
	K	0,2°C (de -200 à -150°C) / 0,1°C (de -150 à +400°C)	
exactitude		±0,5°C (de -100 à +1000°C) ±1°C (en dehors)	
dimensions / poids		80 x 36 x 150 mm / 235 g	
alimentation / autonomie		3 piles 1,5 V. / 500 heures	
auto-extinction		après 60 min. / désactivable	
Thermomètres		**ATE790**	**ATE795**
sondes à capteur thermocouple type K, avec poignée et câble de 1 m.			
type	**T°C max.**	**dim.**	
immersion	900°C	Ø3x120mm	**AH4301**	**AH4301**
pénétration	900°C	Ø3x120mm	**AH4303**	**AH4303**
immersion	900°C	Ø5x220mm	**AH4302**	**AH4302**
air-gaz	300°C	Ø3x245mm	**AH4304**	**AH4304**
surface	650°C	Ø16x260mm	**AH4305**	**AH4305**