

Agitateurs électroniques à tige moteur longue durée

► moteurs sans balais, durée de vie très supérieure, aucun entretien

► régulateur électronique de vitesse

► couple élevé même à faible vitesse

• modèles équipés d'un nouveau moteur sans balais dont la durée de vie est très supérieure aux moteurs standard, aucun entretien, utilisation en continu sans usure, très puissants, compacts, et légers

- régulateur électronique de vitesse : vitesse constante quelle que soit la viscosité ou la quantité du milieu agité
- système anti-blocage : réduction automatique de la vitesse en cas de surcharge
- arbre d'entraînement creux : la tige peut traverser le boîtier, facilite le réglage de la hauteur active de la tige d'agitation
- sécurité de surchauffe : arrêt automatique en cas de surchauffe

- silencieux
- affichage digital de la vitesse effective (selon modèle)
- interface RS232 pour connexion PC : contrôle et documentation des paramètres tels que vitesse, couple, temps, possibilité de contrôler jusqu'à 254 appareils simultanément et indépendamment les uns des autres (selon modèle), logiciel sur demande en option



capacité	10 litres	30 litres	100 litres
vitesse	50 à 1000 tr/min	50 à 2000 tr/min	20 à 800 tr/min
couple maximal	4 Ncm	20 Ncm	60 Ncm
viscosité maximale	100 mPas	10 000 mPas	50 000 mPas
affichage digital vitesse	-	affichage LCD	affichage LCD
interface	-	RS232	RS232
puissance moteur	25 W	60 W	60 W
mandrin	fixe Ø 6 mm	Ø 1 à 10,5 mm	Ø 1 à 10,5 mm
arbre creux	arbre creux	arbre creux	arbre creux
protection	IP42	IP42	IP42
dimensions (lxpxh) / poids	67 x 121 x h105 mm / 0,7 kg	68 x 130 x h165 mm / 1,3 kg	68 x 130 x h165 mm / 1,3 kg
Agitateurs à tige	AGR50 1	AGR55 2	AGR85