Turbidimètre ISO 7027
source infra-rouge

- conforme à la norme ISO 7027
- commande par 4 touches à membrane, anti-éclaboussures
- fonction arrêt automatique de l'appareil
- affichage de l'heure
- interface USB un transfert direct des résultats vers un PC
- boîtier ABS étanche et résistant aux acides et aux solvants
- livré complet en mallette avec 4 solutions d'étalonnage (<0,1 - 20 - 200 - 800 NTU), 1 pile 9 V, 1 câble USB et 2 cuves Ø24 mm avec couvercles

méthode	**diffusion de la lumière à 90°**
gammes mesure	0,01 à 1100 NTU
résolution	0,01 / 10,0 / 100 NTU
exactitude	± 2,5% jusqu'à 500 NTU puis ± 5%
précision	± 2,5%
source lumineuse	LED infrarouge (860 nm)
affichage	écran LCD rétroéclairé
mémorisation	125 mesures
interface	USB
alimentation	1 pile 9 V
dimensions / poids	190 x 110 x h55 mm / 400 g
cuves compatibles	Ø 24 mm
Turbidimètre IR	**LV2210**
accessoires	
cuves de mesure Ø24 x 55 mm, les 12	**LV2010**
solution d'étalonnage <0,1 - 20 - 200 - 800 NTU	**LV2006**
piles 9 V, les 10	**PILA05**

Turbidimètre ISO 7027
source infra-rouge

- fonction arrêt automatique de l'appareil
- conforme aux normes DIN EN 50081-1 et DIN EN 50082-2 et ISO 7027
- clavier, boîtier et chambre de l'échantillon étanches et résistants aux acides et aux solvants
- affichage de l'heure
- volume de l'échantillon : environ 12 ml
- livré complet en mallette avec 1 kit de solution d'étalonnage T-CAL, 7 batteries rechargeables, 1 pile lithium, cordon secteur 230 V, câble de connexion PC, 4 cuves Ø24 mm avec couvercles

méthode	**diffusion de la lumière à 90°**
gammes mesure	0,01 à 1100 NTU
résolution	0,01 / 0,1 / 1,0 NTU
exactitude	± 2% jusqu'à 500 NTU puis ± 3%
précision	± 2%
source lumineuse	LED infrarouge (860 nm)
affichage	écran graphique
mémorisation	1000 mesures
interface	RS232
alimentation	7 batteries rechargeables NiCd et secteur 230 V
dimensions / poids	265 x 195 x h70 mm / 1 kg
cuves compatibles	Ø 24 mm
Turbidimètre IR	**LV2250**
accessoires	
cuves de mesure Ø24 x 55 mm, les 12	**LV2010**
solution d'étalonnage <0,1 - 20 - 200 - 800 NTU	**LV2006**
imprimante	**LV2251**

Turbidimètre EPA
lumière blanche

- boîtier ABS résistant aux acides et aux solvants
- clavier à touches à membrane anti-éclaboussure
- auto-extinction après 5 min de non utilisation
- livré complet en mallette avec 2 cuves, 3 solutions d'étalonnage et 4 piles

méthode	**diffusion de la lumière à 90°**
gammes mesure	0,01 à 1100 NTU
résolution	0,01 / 0,1 / 1,0 NTU
exactitude	± 2% jusqu'à 500 NTU puis ± 3%
source lumineuse	lumière blanche
affichage	écran LCD (4 chiffres, 7 segments)
alim. / autonomie	4 piles / 20 h / 3500 tests
dimensions / poids	210 x 95 x h45 mm / 450 g
Turbidimètre	**LV2300**
accessoires	
cuves de mesure Ø24 x 55 mm, les 12	**LV2010**
solution d'étalonnage <0,1 - 20 - 200 - 800 NTU	**LV2006**
piles 1,5 V LR6, les 10	**PILA02**