- cuve et boîtier extérieur en acier inox AISI304
- puissance et efficacité grâce au système de vibrations grande surface et aux transducteurs piézoélectriques à diffusion large
- construction IP33, étanche aux projections liquides
- robinet de vidange intégré
- minuterie électronique compte à rebours 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min et ∞
- modèles chauffants : réglage thermostatique de +20 à +80°C, sécurité de température avec alarme optique, affichage de la température de consigne et de la température réelle
- régulation automatique de puissance et de fréquence
- nombreux accessoires : couvercle en acier inoxydable, panier inox, panier plastique
- fonction dégazage : permet la suppression des gaz dissous dans une solution, assure une propagation optimale des ultrasons, idéal pour obtenir des solvants exempts de gaz dissous (HPLC)
- activation automatique des ultrasons (3 s/min) lors de la montée en température pour éviter tout risque d'ébullition
- auto-extinction automatique après 12 h
- trait de marquage indicateur de la capacité de remplissage
- alimentation : 230 V - 50 / 60 Hz

Nombreux accessoires

Couvercle en inox

Panier d'insertion en inox

Panier d'insertion en inox avec tapis maillé recouvert de silicone

Cuve interne en plastique


Support de béchers avec 2 béchers

	9 litres longue 6	9,7 litres 7	13 litres profonde 8	13,5 litres 9	18,7 litres 10
capacité	**9 litres**	**9,7 litres**	**13 litres**	**13,5 litres**	**18,7 litres**
dimensions internes (L x l / prof.)	**500 x 140 / p150 mm**	**300 x 240 / p150 mm**	**300 x 240 / p200 mm**	**325 x 300 / p150 mm**	**325 x 300 / p200 mm**
capacité de remplissage	6 litres	6,6 litres	8,7 litres	9 litres	12,5 litres
puissance / fréquence HF	860 W / 35 kHz	640 W / 35 kHz	860 W / 35 k Hz	860 W / 35 kHz	860 W / 35 kHz
chauffage	20 à 80°C (600 W)	20 à 80°C (400 W)	20 à 80 °C (400 W)	20 à 80°C (600 W)	20 à 80°C (600 W)
vidange	robinet 1/4"	robinet 1/2"	robinet 1/2"	robinet 1/2"	robinet 1/2"
nb. de cellules piézoélectriques	4	4	4	4	4
poignées	-	poignées	poignées	poignées	poignées
dimensions externes (lxpxh)	530 x 165 x h300 mm	325 x 265 x h305 mm	325 x 265 x h350 mm	355 x 325 x h305 mm	355 x 325 x h385 mm
poids	7,3 kg	7,6 kg	8 kg	8,8 kg	9,8 kg
Cuves standard	**-**	**SHE10001**	**-**	**SHE14001**	**-**
Cuves chauffantes	**SHE8001C**	**SHE10001C**	**SHE13001C**	**SHE14001C**	**SHE17001C**
accessoires					
couvercle inox	**A61**	**A100**	**A100**	**A140**	**A140**
panier d'insertion inox	**B80**	**B100**	**B120**	**B140**	**B170**
panier plastique	-	-	-	-	-
cuve interne plastique	-	**K100**	-	**K140**	**K170**
tapis maillé recouvert de silicone	**J61**	-	-	**J140**	-
couvercle avec (nb.) ouvertures	**G61** (4)	**G100** (4)	**G100** (4)	**G140** (4)	**G140** (4)
bécher verre 600 ml	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**
bécher inox 600 ml	**F**	**F**	**F**	**F**	**F**
bécher plastique 600 ml	**H**	**H**	**H**	**H**	**H**