

Cuves à ultrasons analogiques SONOCLEAN®

i Capacité
0,9 à 90 litres.

- ▶ puissance et efficacité grâce au système de vibration grande surface
- ▶ cuve intérieure et boîtier extérieur en acier inox AISI 304
- ▶ étanches aux projections liquides
- ▶ robinet de vidange et minuterie
- ▶ modèles chauffants +30 à +80°C avec réglage thermostatique
- ▶ régulateur électronique de puissance et de fréquence : reproductibilité assurée

Bains non chauffants



- minuterie 0 - 15 min ou ∞

Bains chauffants




- minuterie 0 - 15 min ou ∞ et de la température
- voyants LED : marche/arrêt, chauffage, sécurité bain chaud



	0,9 litres [1]	1,8 litres [2]	3 litres [3]	4 litres [4]	5,5 litres [5]	9,7 litres [6]
dimensions internes (L x l / prof.)	190 x 85 x 60 mm	150 x 140 x 100 mm	240 x 140 x 100 mm	240 x 140 x 150 mm	300 x 150 x 150 mm	300 x 240 x 150 mm
remplissage de travail	0,6 litre	1,2 litre	2 litres	2,7 litres	3,8 litres	6,6 litres
puissance HF/ fréquence HF	35 kHz - 40 W	35 kHz - 60 W	35 kHz - 80 W	35 kHz - 140 W	35 kHz - 160 W	35 kHz - 160 W
chauffage (modèles chauffants)	fixe +65°C (70 W)	30° à +80°C (140 W)	30° à +80°C (140 W)	30° à +80°C (200 W)	30° à +80°C (280 W)	30° à +80°C (400 W)
vidange (robinet)	-	-	-	robinet 1/4"	robinet 1/4"	robinet 1/2"
nb. de cellules piézoélectriques	1 cellule piézo	1 cellule piézo	1 cellule piézo	2 cellules piézos	2 cellules piézos	4 cellules piézos
protection	IP32	IP32	IP32	IP32	IP32	IP32
poignées	-	-	-	-	2 poignées	2 poignées
dimensions externes (lxpxh)	205 x 100 x 180 mm	175 x 165 x 225 mm	260 x 160 x 250 mm	260 x 160 x 310 mm	325 x 175 x 295 mm	325 x 265 x 305 mm
poids	2,3 kg	2,6 kg	3,3 kg	4,3 kg	4,9 kg	7,3 kg
Cuves standard	SHE1000	S1500	S2600	-	SHE5000	SHE10000
Cuves chauffantes	SHE1000C	S1500C	S2600C	SHE4000C	SHE5000C	SHE10000C
accessoires						
couvercle inox	A10	A15	A25	A25	A50	A100
panier d'insertion inox	B10	B15	B25	B40	B50	B100
support pour panier d'insertion	-	-	-	-	-	-
couvercle à ouvertures (nb.) pour béciers	G10 (2)	G15 (1)	G25 (2)	G25 (2)	G50 (2)	G100 (4)
bécher verre 600 ml	E	E	E	E	E	E
bécher inox 600 ml	F	F	F	F	F	F
bécher plastique 600 ml	H	H	H	H	H	H
panier d'insertion plast. pour bécher	G10P	G10P	G10P	G10P	G10P	G10P
panier d'insertion inox pour bécher	-	G20P	G20P	G20P	G20P	G20P
panier d'insertion plastique perforé	-	-	D16	-	-	-
cuve interne plastique	-	-	K25	K25	K50	K100
tapis maillé recouvert silicone	-	-	-	-	-	-
cadre de test de feuille inox	FTA10	FTA10	FTA25	-	-	FTA100
porte-ustensile acier inox	-	FTA11	FTA11	-	-	FTA13

Caractéristiques générales

- cuve et boîtier extérieur en acier inox AISI304
- puissance et efficacité grâce au système de vibrations grande surface et aux transducteurs piézoélectriques à diffusion large
- construction IP32, étanche aux projections liquides
- robinet de vidange intégré sur certains modèles
- minuterie compte à rebours 1 - 15 min et ∞
- modèles chauffants : réglage thermostatique de +30 à +80°C, sauf modèle de 0,9 litres avec température fixe de +35°C
- régulation automatique de puissance et de fréquence
- nombreux accessoires : couvercle en acier inoxydable, panier inox, panier plastique
- trait de marquage indicateur de la capacité de remplissage
- alimentation : 230 V - 50 / 60 Hz

Nombreux accessoires

13 litres [7]	13,5 litres [8]	18,7 litres [9]	28 litres [10]	45 litres [11]	58 litres [12]	90 litres [13]
300 x 240 x 200 mm	325 x 300 x 150 mm	325 x 300 x 200 mm	500 x 300 x 200 mm	500 x 300 x 300 mm	600 x 500 x 200 mm	600 x 500 x 300 mm
8,7 litres	9,5 litres	12,5 litres	19 litres	30 litres	41 litres	60 litres
35 kHz - 215 W	35 kHz - 215 W	35 kHz - 215 W	35 kHz - 300 W	35 kHz - 500 W	35 kHz - 600 W	35 kHz - 600 W
30° à +80°C (400 W)	30° à +80°C (600 W)	30° à +80°C (600 W)	30° à +80°C (1 300 W)	30° à +80°C (1 450 W)	-	30° à +80°C (1 950 W)
robinet 1/2"	robinet 1/2"	robinet 1/2"	robinet 1/2"	robinet 1/2"	robinet 1/2"	robinet 1/2"
4 piézos	4 piézos	4 piézos	8 piézos	10 piézos	16 piézos	16 piézos
IP32	IP32	IP32	IP32	IP32	IP32	IP32
2 poignées	2 poignées	2 poignées	2 poignées	2 poignées	2 poignées	2 poignées
325 x 265 x 350 mm	355 x 325 x 305 mm	355 x 325 x 385 mm	535 x 325 x 400 mm	540 x 340 x 500 mm	640 x 540 x 425 mm	640 x 540 x 530 mm
8,3 kg	8,7 kg	9,8 kg	14,5 kg	24 kg	30 kg	35,9 kg
-	SHE14000	-	SX26	SX41	SX60	-
SHE13000C	SHE14000C	SHE17000C	SX26C	SX41C	-	SX90C
A100	A140	A140	A260	A410	A600	A600
B120	B140	B170	B260	B410	B600	B900
-	-	-	G266	-	-	-
G100 (4)	G140 (4)	G140 (4)	G28 (4)	G28 (4)	G28 (4)	G28 (4)
E	E	E	E	E	E	E
F	F	F	F	F	F	F
H	H	H	H	H	H	H
G10P	G10P	G10P	G10P	G10P	G10P	G10P
G20P	G20P	G20P	G20P	G20P	G20P	G20P
-	-	-	-	-	-	-
-	K140	K170	K260	K260	K600	K900
-	J140	-	-	-	-	-
FTA100	FTA100	FTA100	FTA260	FTA260	FTA600	FTA600
-	-	-	FTA14	-	-	-