Ampoules à décanter en verre borosilicaté 3.3

Ampoules coniques robinet en PTFE

LMR® VERRE *borosilicaté 3.3*

- col rodé avec bouchon en PTFE

capacité	Ø tige	référenc	Prix HT
rodage 14/23			
25 ml	9 mm	GW6125	
50 ml	9 mm	GW6126	
100 ml	9 mm	GW6127	
rodage 19/26			
25 ml	9 mm	GW6116	
50 ml	9 mm	GW6115	
100 ml	9 mm	GW6110	
250 ml	9 mm	GW6111	
500 ml	9 mm	GW6117	
rodage 24/29			
1000 ml	10 mm	GW6128	
rodage 29/32			
250 ml	10 mm	GW6118	
500 ml	10 mm	GW6112	
1000 ml	10 mm	GW6113	
2000 ml	12 mm	GW6114	

i Normées par ISO 4800:1998

- Une ampoule à décanter est une pièce de verrerie, en forme d'entonnoir refermée par le haut par un col rodé, lui-même fermé par un bouchon. La partie inférieure de l'entonnoir est prolongée par un tube étroit terminé par un robinet.
- Elle permet l'extraction liquide-liquide en séparant, par décantation, deux liquides non-miscibles. La partie entonnoir, permet le mélange des deux liquides. Par gravitation, lors de la décantation, le liquide le plus dense, se retrouve sous le liquide le moins dense.
- Le tube inférieur, permet une séparation très fine des deux phases après décantation.

Ampoules coniques robinet en verre

PYREX® VERRE *borosilicaté 3.3*

- col rodé avec bouchon en verre
- conformes à la norme ISO 4800, Type 1

capacité	rodage	réf	Prix HT
50 ml	14/23	SW8601	
100 ml	19/26	SW8602	
250 ml	24/29	SW8603	
500 ml	24/29	SW8604	
1000 ml	29/32	SW8605	
2000 ml	29/32	SW8606	

Ampoules coniques robinet en verre

LMR® VERRE *borosilicaté 3.3*

- col rodé avec bouchon en PTFE

capacité	Ø tige	référence	Prix HT
rodage 14/23			
25 ml	9 mm	GW6100	
50 ml	9 mm	GW6101	
100 ml	9 mm	GW6102	
rodage 19/26			
25 ml	9 mm	GW6095	
50 ml	9 mm	GW6096	
100 ml	9 mm	GW6090	
250 ml	9 mm	GW6097	
500 ml	9 mm	GW6098	
rodage 24/29			
1000 ml	10 mm	GW6099	
rodage 29/32			
250 ml	9 mm	GW6091	
500 ml	10 mm	GW6092	
1000 ml	10 mm	GW6093	
2000 ml	12 mm	GW6094	

Ampoule conique en PMP (TPX®)

Kartell PLASTIQUE *PMP (TPX®)*

- parfaitement transparente
- graduation en relief
- couvercle vissable, muni d'un col normalisé pour bouchons 29/32
- robinet en PMP avec pointeau et bagues de connexion en Nylon

capacité	rodage	référence	Prix HT
500 ml	29/32	VA4250	

Ampoules coniques robinet en verre ou en PTFE

DURAN GROUP VERRE *borosilicaté 3.3*

- conformes DIN ISO 4800
- col rodé avec bouchon en polyéthylène
- robinets conformes à la norme DIN 12 541
- dispositif de fixation du robinet en plastique

capacité	hauteur	Ø tige	rodage	réf.	Prix HT
ampoules avec robinet en verre					
50 ml	190 mm	Ø 9 mm	19/26	GW3110	
100 ml	230 mm	Ø 9 mm	19/26	GW3111	
250 ml	280 mm	Ø 10 mm	29/32	GW3112	
500 ml	320 mm	Ø 10 mm	29/32	GW3113	
1000 ml	380 mm	Ø 13 mm	29/32	GW3114	
2000 ml	430 mm	Ø 13 mm	29/32	GW3115	
ampoules avec robinet en PTFE					
100 ml	230 mm	Ø 9 mm	19/26	GW3116	
250 ml	280 mm	Ø 10 mm	29/32	GW3117	
500 ml	320 mm	Ø 10 mm	29/32	GW3118	
1000 ml	380 mm	Ø 13 mm	29/32	GW3119	

Ampoules coniques robinet déporté en PTFE

LMR® VERRE *borosilicaté 3.3*

- col rodé avec bouchon en PTFE

capacité	rodage	Ø tige	référence	Prix HT
100 ml	19/26	9 mm	GW6120	
250 ml	29/32	9 mm	GW6121	
500 ml	29/32	10 mm	GW6122	
1000 ml	29/32	10 mm	GW6123	
2000 ml	29/32	12 mm	GW6124	