




Burettes classe AS robinet droit en verre

Burettes standard

HIRSCHMANN®

VERRE
borosilicaté 3.3

Classe AS

graduations
imprimées bleuesbande
Schellbach

- certifiées conformes à la norme DIN EN ISO 385
- graduations bleues

capacité	graduation	tolérance	référence	Prix HT
10 ml	0,02 ml	±0,02 ml	GW6320	
25 ml	0,05 ml	±0,03 ml	GW6321	
50 ml	0,10 ml	±0,05 ml	GW6322	



Burettes standard

LMR®

VERRE
borosilicaté 3.3

Classe AS

graduations
imprimées bleuesbande
Schellbach

- conformes à la norme DIN EN ISO 385 (sauf *)
- code couleur pour un repérage des capacités

capacité	grad.	tolérance	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
			standard		bande Schellbach	
10 ml	0,02 ml	±0,05 ml	TK1510		TK1520	
10 ml	0,05 ml	±0,03 ml	TK1511		TK1521	
* 10 ml	0,10 ml	±0,03 ml	TK1512		TK1522	
25 ml	0,05 ml	±0,03 ml	TK1513		TK1523	
25 ml	0,10 ml	±0,05 ml	TK1514		TK1524	
50 ml	0,10 ml	±0,05 ml	TK1515		TK1525	
100 ml	0,20 ml	±0,10 ml	TK1516		TK1526	



Burettes classe AS robinet droit en PTFE

Burettes standard

PYREX®

VERRE
borosilicaté 3.3

Classe AS

graduations
émaillées blanches

Modèles
avec certificat
d'étalonnage
en 3 points et
numéro de série
individuel.

- conformes à la norme DIN EN ISO 385
- lecture finale en 30 s
- robinet PTFE interchangeable et auto-lubrifiant, passage 1,5 mm

capacité	graduations	tolérance	référence	Prix HT
SANS certificat				
10 ml	0,02 ml	±0,02 ml	SW1502	
25 ml	0,10 ml	±0,05 ml	SW1503	
50 ml	0,10 ml	±0,05 ml	SW1504	
100 ml	0,20 ml	±0,10 ml	SW1505	
AVEC certificat				
10 ml	0,02 ml	±0,02 ml	SW1302	
25 ml	0,10 ml	±0,05 ml	SW1303	
50 ml	0,10 ml	±0,05 ml	SW1304	
100 ml	0,20 ml	±0,10 ml	SW1305	



Burettes en verre ambré

HIRSCHMANN®

VERRE
borosilicaté 3.3

Classe AS

graduations
imprimées blanchesbande
Schellbach

- certifiées conformes à la norme DIN EN ISO 385
- graduations blanches



Burettes en verre ambré

LMR®

VERRE
borosilicaté 3.3

Classe AS

graduations
imprimées blanches

- conformes à la norme DIN EN ISO 385
- robinet PTFE auto-lubrifiant
- verre ambré graduations circulaires blanches
- robinets interchangeables, remplaçables et identifiables pour éviter les échanges intempestifs

capacité	graduations	tolérance	référence	Prix HT
10 ml	0,02 ml	±0,020 ml	C13129	
25 ml	0,05 ml	±0,030 ml	C13130	
50 ml	0,10 ml	±0,050 ml	C13131	



Burettes à col évasé

PYREX®

VERRE
borosilicaté 3.3

Classe AS

graduations
émaillées bleuesbande
Schellbach

- conformes à la norme DIN EN ISO 385
- lecture finale en 30 s
- robinet PTFE interchangeable et auto-lubrifiant, passage 1,5 mm

capacité	graduations	tolérance	référence	Prix HT
10 ml	0,05 ml	±0,03 ml	SW1602	
25 ml	0,05 ml	±0,03 ml	SW1624	
25 ml	0,10 ml	±0,05 ml	SW1603	
50 ml	0,10 ml	±0,05 ml	SW1604	

