Erlenmeyers gradués
en Polypropylène

Kartell
PLASTIQUE polypropylène
graduations moulées

- conformes à la norme ISO 7056
- graduations moulées
- inodores et non toxiques

capacité	col	graduations	référence	Prix HT
50 ml	14 / 23	10 ml	**VA1410**	
125 ml	14 / 23	25 ml	**VA1411**	
250 ml	19 /26	25 ml	**VA1412**	
500 ml	24 /29	50 ml	**VA1413**	
1000 ml	29 /32	50 ml	**VA1414**	
2000 ml	34 /35	100 ml	**VA1415**	

Erlenmeyers en PP
col rodé

Azlon®
PLASTIQUE Polypropylène
graduations moulées

- col rodé
- capuchon rouge
- graduations moulées vertes
- inodores et non toxiques

capacité	col	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
250 ml	45/40	Ø 85 x h140 mm	**A14203**	
500 ml	45/40	Ø 108 x h180 mm	**A14204**	

Erlenmeyers gradués en PMP (TPX®)
capuchon à vis ET col rodé

VITLAB
PLASTIQUE PMP (TPX®)
GL40 - GL52

- parfaite transparence comparable au verre
- excellente résistance chimique
- température jusqu'à +121°C
- capuchon à vis GL, en polypropylène (PP) avec ventilation : à utiliser avec culture stérile
- graduations et pictogrammes rouges indélébiles
- utilisables dans un four à micro-ondes
- livrés avec capuchon à vis en polypropylène

capacité	col	filetage	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50 ml	34/35	GL40	Ø 52 x h90 mm	**A14300**	
100 ml	34/35	GL40	Ø 64 x h110 mm	**A14301**	
250 ml	45/40	GL52	Ø 85 x h140 mm	**A14302**	
500 ml	45/40	GL52	Ø 108 x h180 mm	**A14303**	
1000 ml	45/40	GL52	Ø 135 x h220 mm	**A14304**	

Erlenmeyers gradués en PP
capuchon à vis ET col rodé

VITLAB
PLASTIQUE polypropylène
GL40 - GL52

- parfaite transparence comparable au verre
- excellente résistance chimique
- autoclavables à +121°C
- graduations et pictogrammes rouges indélébiles
- livrés avec capuchon à vis en polypropylène avec ventilation : à utiliser avec culture stérile
- utilisables dans un four à micro-ondes

capacité	col	rodage	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50 ml	GL40	34/35	Ø 52 x h90 mm	**TD8660**	
100 ml	GL40	34/35	Ø 64 x h110 mm	**TD8661**	
250 ml	GL52	45/40	Ø 85 x h140 mm	**TD8662**	
500 ml	GL52	45/40	Ø 108 x h180 mm	**TD8663**	
1000 ml	GL52	45/40	Ø 135 x h220 mm	**TD8664**	