# Ampoules à décanter en verre borosilicaté 3.3

## Ampoules de coulée graduées

LMR® VERRE borosilicaté 3.3

- tube latéral d'équilibrage de pression
- robinet en PTFE en ligne ou déporté
- col rodé avec bouchon en plastique

| capacité | joint/ bouchon | grad. | réf | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| ampoules robinet en PTFE | | | | |
| **100 ml** | 14/23 - 19/26 | 2 ml | **GW9010** | |
| **100 ml** | 19/26 - 19/26 | 2 ml | **GW9011** | |
| **100 ml** | 29/32 - 29/32 | 2 ml | **GW9012** | |
| **250 ml** | 29/32 - 29/32 | 2 ml | **GW9013** | |
| **500 ml** | 29/32 - 29/32 | 10 ml | **GW9014** | |
| **1000 ml** | 29/32 - 29/32 | 20 ml | **GW9015** | |
| ampoules robinet en PTFE déporté | | | | |
| **100 ml** | 14/23 - 19/26 | 2 ml | **GW9020** | |
| **100 ml** | 19/26 - 19/26 | 2 ml | **GW9021** | |
| **100 ml** | 29/32 - 29/32 | 2 ml | **GW9022** | |
| **250 ml** | 29/32 - 29/32 | 2 ml | **GW9023** | |
| **500 ml** | 29/32 - 29/32 | 10 ml | **GW9024** | |
| **1000 ml** | 29/32 - 29/32 | 20 ml | **GW9025** | |

## Ampoules cylindriques graduées robinet en verre

LMR® VERRE borosilicaté 3.3
graduations émaillées blanches

- col rodé avec bouchon en plastique
- robinet en PTFE sur demande

| capacité | rodage | référence | Prix HT |
|---|---|---|---|
| rodage 14/23 | | | |
| **50 ml** | 14/23 | **GW6290** | |
| **100 ml** | 14/23 | **GW6291** | |
| rodage 19/26 | | | |
| **100 ml** | 19/26 | **GW6292** | |
| rodage 24/29 | | | |
| **250 ml** | 24/29 | **GW6293** | |
| **500 ml** | 24/29 | **GW6295** | |
| rodage 29/32 | | | |
| **250 ml** | 29/32 | **GW6294** | |
| **500 ml** | 29/32 | **GW6296** | |
| **1000 ml** | 29/32 | **GW6297** | |

## Ampoules forme poire robinet déporté en PTFE

LMR® VERRE borosilicaté 3.3

- col rodé avec bouchon en plastique

| capacité | rodage | Ø robinet | référence | Prix HT |
|---|---|---|---|---|
| **50 ml** | 19/26 | 2,5 mm | **GW6260** | |
| **100 ml** | 19/26 | 2,5 mm | **GW6261** | |
| **250 ml** | 29/32 | 4 mm | **GW6262** | |
| **500 ml** | 29/32 | 4 mm | **GW6263** | |
| **1000 ml** | 29/32 | 6 mm | **GW6264** | |
| **2000 ml** | 29/32 | 6 mm | **GW6265** | |

## Ampoules Gilson robinet en PTFE

MBL® VERRE borosilicaté 3.3

- col rodé avec bouchon en verre
- longue tige de distribution pour un bon contrôle de l'interface liquide / liquide

| capacité | rodage | référence | Prix HT |
|---|---|---|---|
| **60 ml** | 14/23 | **SW8701** | |
| **125 ml** | 19/26 | **SW8702** | |
| **250 ml** | 24/29 | **SW8703** | |
| **500 ml** | 24/29 | **SW8704** | |