

Bain viscosimétrique rond cuve en verre



Thermostatisation
de viscosimètres capillaires.

capacité	17 litres
dimensions totales	Ø 318 x 521 mm
température	ambiante+10 à +135°C
stabilité de temp.	±0,07°C
puissance de chauffe	1100 W
étalonnage	1 point
norme DIN 12876-1	Classe I
vitesse de la pompe	fixe
pression max. pompe	120 mbar
pompe refoulante	11,9 litres/min.
alimentation	230 V, 50 Hz
Bain viscosimétrique	BV1015

- écran 3,25"
- circuit interne
- 6 ouvertures de cuve Ø 51 mm
- visualisation constante du processus de mesure de la viscosité cinématique selon la norme ASTM D-445
- pont supérieur résistant aux produits chimiques
- orifice de vidange
- cuve transparente en verre
- serpentin de refroidissement de l'eau du robinet



Minuteurs de gélification

- mesure de la transition liquide-solide au cours d'une polymérisation

Principe

- un plongeur effectue des cycles de montées/descentes dans l'échantillon
- l'appareil s'arrête dès la prise en masse des polymères et mesure le temps du processus
- pour résine, plastifiant, polymère, durcisseur, colle, adhésif, peinture, etc.
- 2 modèles : gélimètre pour échantillon à prise rapide (10 cycles / min.) ou à prise lente (1 cycle / min.)

Caractéristiques

- arrêt automatique en fin de gélification, avec alerte sonore et visuelle
- affichage LCD très lumineux
- plongeurs amovibles faciles à nettoyer
- garantie 3 ans
- livrés sans statif, avec un certificat d'étalonnage
- en option : plongeurs amovibles en acier inox, coupelles à échantillon en aluminium plongeurs en option, plongeurs en verre à usage unique pour les échantillons trop difficiles à nettoyer (résine, colle, etc)

vitesse	1 cycle montée-descente/min.	10 cycles montée-descente/min.
type d'échantillon	prise lente	prise rapide
minuterie	1 à 9999 minutes	0,1 à 999,9 minutes
affichage	LED	LED
dimensions	94 x 69 x 119 mm	94 x 69 x 119 mm
poids	7 kg	7 kg
alimentation / puissance	230 V - 50 Hz / 5 W	230 V - 50 Hz / 5 W
Minuteurs de gélification	EN7100	EN7110
Accessoires		
plongeur Ø22 mm, long. 105 mm	EN7101	EN7101
plongeur Ø19 mm, long. 93 mm	EN7102	EN7102
plongeur Ø16 mm, long. 80 mm	EN7103	EN7103
plongeurs jetables Ø22 mm en verre, long. 102 mm, les 100	EN7104	EN7104
gobelets à échantillons, les 240	EN7105	EN7105

