

## Agitateurs magnétiques chauffants avec plaque céramique

capacité max.  
**15 litres**

temp. max.  
**+ 450°C**

| plaque                      | céramique                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| gamme température           | 450°C                                                             |
| puissance de chauffe        | 500 W                                                             |
| dimensions plaque           | 150 x 150 mm                                                      |
| zone chauffée               | 120 x 120 mm                                                      |
| capacité d'agitation        | 15 litres                                                         |
| affichage                   | échelle de LEDs colorées<br>ou affichage digital,<br>selon modèle |
| protection IP               | IP32                                                              |
| vitesse                     | 100 à 1500 tr/min                                                 |
| dimensions appareil         | 180 x 255 x h122 mm / 3,1 kg                                      |
| alimentation                | 230 V, 50 Hz                                                      |
| Agitateur chauffant         | YB1720 <sup>1</sup>                                               |
| Agitateur digital chauffant | YB1730 <sup>2</sup>                                               |
| tige statif Ø12,7 x 600 mm  | YB1601                                                            |
| sonde externe en inox       | YB1603                                                            |
| sonde externe en PTFE       | YB1602                                                            |



<sup>1</sup>  
échelle de LEDs



<sup>2</sup>  
affichage digital

- plaque en céramique blanche : grande résistance chimique, facilite le repérage des virages d'indicateurs colorés lors des titrations
- ne rouille pas, ne se corrodent pas
- excellente transmission thermique : montée en température rapide et chauffage précis
- voyant de sécurité "plaque chaude" clignotant dès que la température dépasse +50°C, même lorsque l'appareil

- est éteint
- design anti-éclaboussures : rejette tout débordement vers l'arrière de l'appareil
- fixation pour statif à l'arrière du châssis
- exactitude de la régulation avec sonde externe  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  en option
- livrés avec 2 barreaux magnétiques Ø 2 x 25 mm en PTFE

## Agitateurs magnétiques chauffants avec plaque aluminium / silicium

capacité max.  
**15 litres**

temp. max.  
**+ 325°C**

| plaque                      | aluminium / silicium                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| gamme température           | 325°C                                                             |
| puissance de chauffe        | 700 W                                                             |
| dimensions plaque           | 150 x 150 mm                                                      |
| zone chauffée               | 150 x 150 mm                                                      |
| capacité d'agitation        | 15 litres                                                         |
| affichage                   | échelle de LEDs colorées<br>ou affichage digital,<br>selon modèle |
| protection IP               | IP32                                                              |
| vitesse                     | 100 à 1500 tr/min                                                 |
| dimensions appareil         | 180 x 255 x h122 mm / 3,1 kg                                      |
| alimentation                | 230 V, 50 Hz                                                      |
| Agitateur chauffant         | YB1725 <sup>1</sup>                                               |
| Agitateur digital chauffant | YB1735 <sup>2</sup>                                               |
| tige statif Ø12,7 x 600 mm  | YB1601                                                            |
| sonde externe en inox       | YB1603                                                            |
| sonde externe en PTFE       | YB1602                                                            |



<sup>1</sup>  
échelle de LEDs



<sup>2</sup>  
affichage digital

- plaque en alliage aluminium/silicium : robuste, très bonne conductivité thermique, chauffage rapide, distribution uniforme de la température
- ne rouillent pas, ne se corrodent pas
- excellente transmission thermique : montée en température rapide et chauffage précis
- voyant de sécurité "plaque chaude" : clignote dès que la température dépasse +50°C, même lorsque l'appareil

- est éteint
- design anti-éclaboussures : rejette tout débordement vers l'arrière de l'appareil
- fixation pour statif à l'arrière du châssis
- exactitude de la régulation avec sonde externe  $\pm 0,5^\circ\text{C}$  en option
- livrés avec 2 barreaux magnétiques Ø 2 x 25 mm en PTFE