

Brûleurs électriques

- chauffage uniforme
- base froide au toucher

- l'élément chauffant, de forme conique, dirige la chaleur rayonnante vers le haut, vers un point focal
- chauffage sans contact de tubes à essai, creusets, petits flacons et béchers
- en acier inox, résistent à la corrosion
- le capot supérieur détourne la chaleur de la main
- boîtier ventilé : la circulation d'air maintient la base froide au toucher



1

- modèle avec régulateur : bouton de commande analogique, 2 voyants : "On" et "Bunsen activé", puissance jusqu'à 800 W., fixation pour statif à l'arrière

	brûleurs
température maximum	±800°C
puissance	400 W
alimentation	230 V
dimensions	Ø 120 x h 177 mm / 0,5 kg
Brûleur électrique	TA3010
Brûleur électrique avec régulateur	TA3015 1

Anses en laiton nickelé
porte-anses séparés

ARGOS

- sélection, ensemencement ou transfert des échantillons microbiologiques
- anses d'inoculation et porte-anses vendus séparément
- anses en laiton nickelé
- porte-anse isolé pour protéger la main de l'utilisateur, en aluminium léger
- refroidissement rapide après stérilisation

	référence	Prix HT
anses non calibrées		
Ø int 2,3 mm	GR2451	les 25
Ø int 3,0 mm	GR2452	les 25
Ø int 3,6 mm	GR2453	les 25
anses calibrées		
1 µl	GR2454	les 5
10 µl	GR2455	les 5
Porte-anses		
longueur 150 mm	GR2456	l'unité
longueur 200 mm	GR2457	l'unité

Anses en laiton nickelé
sur porte-anses

ARGOS

- sélection, ensemencement ou transfert des échantillons microbiologiques
- anses d'inoculation fixées sur des porte-anses longueur 175 mm avec un manche coloré
- anses en laiton nickelé
- porte-anse isolé pour protéger la main de l'utilisateur, en aluminium léger
- refroidissement rapide après stérilisation



anse	porte-anse	référence	Prix HT
anses non calibrées sur porte-anses			
Ø int 2,3 mm	bleu	GR2461	les 5
Ø int 3,0 mm	vert	GR2462	les 5
Ø int 3,6 mm	rouge	GR2463	les 5
anses calibrées sur porte-anses			
1 µl	blanc	GR2464	l'unité
10 µl	métal	GR2465	l'unité

Aiguilles en nichrome
sur porte-anses

ARGOS

- sélection, ensemencement ou transfert des échantillons microbiologiques
- aiguilles en nichrome, alliage non magnétique de nickel et de chrome
- manche isolé pour protéger la main de l'utilisateur, en aluminium léger
- refroidissement rapide après stérilisation



forme	longueur	modèle	porte-anse	référence	Prix HT
aiguilles droites AVEC manche					
droite	200 mm	standard	blanc	GR2471	les 5
droite	275 mm	micro	métal	GR2472	les 5
aiguilles droites SANS manche					
droite	75 mm	25 Gauge	-	GR2473	les 12
aiguilles courbes					
courbes	200 mm	standard	bleu	GR2474	les 5