

Chauffe-ballons avec agitation magnétique

+450°C 2000 tr/min

- température réglable jusqu'à +450°C
- agitation magnétique uniforme, de 100 à 2000 tr/min
- système modulaire : une même base peut être complétée par des cartouches chauffantes de 3 tailles différentes, pour ballons à fond rond de 100 ml à 1000 ml
- base avec contrôle précis de la température et de l'agitation, panneau tactile avec "flèches" et voyants lumineux distincts pour l'alimentation, le chauffage et l'agitation, affichage de la température
- répartition uniforme de la température à travers le ballon
- boîtier ventilé : l'extérieur reste froid au toucher
- sonde de température en option pour mesurer plus précisément la température du contenu du ballon
- dim. 300 x 300 x h650 mm / 3,1 kg
- alim. 230V
- livrés avec tige de support, sans pince



1 + 2 = 3

capacité	réf- érence	Prix HT
base seule, à compléter par une cartouche		
Base à compléter	TA1100	
cartouches chauffantes		
100 - 250 ml 2	TA1002	
250 - 500 ml	TA1003	
500 - 1000 ml	TA1004	
kits complets : base + cartouche chauffante		
100 - 250 ml 3	TA1101	
250 - 500 ml	TA1102	
500 - 1000 ml	TA1103	
accessoire		
Sonde de température	TA1111	

Chauffe-ballon multi-volumes

+450°C

- pour ballons à fond rond de 250 ml à 1000 ml
- température réglable jusqu'à +450°C
- boîtier en aluminium thermolaqué conçu pour rester froid au toucher
- écran mis à la terre et fusibles doubles pour une sécurité renforcée
- voyants lumineux pour l'alimentation et le fonctionnement du chauffage
- pieds antidérapants et fixation pour statif
- alim. 230V
- livré sans statif



ballon	dimensions (Ø x h)	poids	puissance	référence	Prix HT
250 à 1000 ml	Ø 220 x h170 mm	1,2 kg	300 W	TA1020	

Chauffe-ballons industriels pour flacons et entonnoirs

+450°C

- chauffe-ballon "en V" avec fond ouvert
- pour grands entonnoirs à 60°, récipients en poire et ballons de grande capacité
- température réglable jusqu'à +450°C
- contrôle du chauffage grâce à 3 circuits électriques séparés indépendants pour le chauffage des niveaux supérieur, intermédiaire et inférieur des récipients, chacun étant régulé par son propre cadran numérique
- voyants lumineux pour la puissance et le fonctionnement du chauffage
- élément chauffant en spirale, suspendu dans une cartouche chauffante
- boîtier en aluminium thermolaqué, ventilé, conçu pour rester froid au toucher

- pieds antidérapants et 3 fixations pour statifs
- alim. 230V
- livrés sans statifs



3 contrôles indépendants pour les niveaux inférieur, intermédiaire et supérieur des récipients

récipient	dimensions (Ø x h)	poids	puissance	référence	Prix HT
10 litres	Ø 485 x h300 mm	5,5 kg	2000 W	TA2010	
12 litres	Ø 485 x h300 mm	5,5 kg	2000 W	TA2012	
20 litres	Ø 485 x h300 mm	5,5 kg	3000 W	TA2020	
22 litres	Ø 485 x h300 mm	5,5 kg	3000 W	TA2022	
accessoire					
Régulateur de chauffage numérique				TA2001	



Régulateur de chauffage numérique



- contrôle précis de la température
- 3 modes :
 - contrôle de l'alimentation
 - régulateur PID
 - mesure de la température
- commutateur On/Off, voyant orange indiquant que le régulateur est alimenté et bouton Exit/Veille
- écran LED
- la température est mesurée par une sonde à résistance en platine revêtue de PTFE pour mesures jusqu'à +270°C
- montage mural ou sur statif