

Conductimètre
étanche IP67

conductivité
TDS
salinité
température

- protection IP67
- interface USB
- reconnaissance automatique de la solution tampon
- compensation automatique de température (ATC)
- fonction BPL
- écran LCD rétroéclairé
- alarme Min. / Max.
- fonction data logger : enregistrement manuel ou automatique (intervalle de 1 à 3600 sec), enregistrement des valeurs min. et max.
- fonction Hold
- indicateur d'état des piles et de l'électrode
- boîtier résistant aux impacts et coque de protection anti-chocs, avec attache pour suspension à l'arrière et porte-électrode
- possibilité de brancher un capteur de température Pt1000 ou NTC
- **kit LC12** livré en mallette, avec boîtier de protection, cellule de mesure de conductibilité LC 12 (0-200 mS/cm), solutions de conductivité (1413 µS/cm / 12,88 mS/cm) et 2 piles
- **kit LC16** livré en mallette, avec boîtier de protection, cellule de mesure de conductibilité LC 16 (0-1000 mS/cm), solutions de conductivité (1413 µS/cm ; 12,88 mS/cm) et 2 piles



conductimètre / TDS / salinomètre / T°C-mètre	
conductivité	0 à 200 mS/cm
TDS	0 à 5000 mg/l
salinité	0 à 70 ppt
T°C	-5 à +100°C
compensation °C	automatique
interfaces	USB
data Logger	manuel : 1000 séries de données automatique : 10000 séries de données
alim. / autonomie	2 piles 1,5 V AAA autonomie 160 h.
auto-extinction	réglable de 0 à 120 minutes
dimensions / poids	128 x 37 x h 164 mm / 287 g
Conductimètre Kit LC12 en mallette	APH4520
Conductimètre Kit LC16 en mallette	APH4525
accessoires	
sonde conductivité LC 12 jusqu'à 200 mS/cm	APH4551
sonde conductivité LC 16 jusqu'à 1000 mS/cm	APH4552
électrode eau ultra-pure, câble 1 m	APH4548
câble USB	APH4543
logiciel	APH4544