

Congélateurs en acier inox -60 à -86°C

 -60 à -86°C

 froid statique



Faible
consommation d'énergie.

- congélateurs compacts, faciles à déplacer, espace intérieur optimisé
- intérieur en acier inox, extérieur en acier recouvert époxy
- faible consommation d'énergie
- contrôle numérique de la température, affichage digital
- enregistrement de la température, mémoire 35 000 données
- interface USB
- alarmes sonores et visuelles : température haute / basse, porte ouverte
- contact sec pour alarme à distance
- batterie de secours 50h
- sonde de température Pt1000
- réfrigérant Nature R sans HCF, respectueux de l'environnement
- dégivrage manuel
- porte avec serrure
- déverrouillage automatique de la porte
- clayettes réglables, en acier inoxydable
- passage Ø12 mm pour sonde externe 2
- racks pour boîtes cryogéniques en option



capacité utile	90 litres	220 litres
température	-60 à -86°C	-60 à -86°C
dim. internes (lxpxh)	430 x 625/395* x h425/205* mm	435 x 370 x h1420mm
portes intérieures	-	2 portes intérieures
clayettes livrées	2 clayettes réglables	5 clayettes réglables
compresseur	simple	compresseur à un étage à double refroidissement, maintient -65°C avec seulement 1 compresseur en marche
niveau sonore	57 dB (A)	64 dB (A)
roulettes	-	4 roulettes
dim. externes (lxpxh)	595 x 690 x h830 mm	600 x 630 x h2055 mm
poids total à vide	60 kg	122 kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
consommation	6,2 kWh / 24 h	12,8 kWh / 24 h
Congélateurs - 86°C	NC1090 1	NC1220 2
racks pour boîtes cryogéniques	capacité	capacité
rack pour 74 boîtes h50 mm	NC1091 1 rack → 74 boîtes h50 mm	NC1221 3 racks → 144 boîtes h50 mm
rack pour 8 boîtes h50 mm		NC1222 + 12 racks
rack pour 10 boîtes h50 mm		
rack pour 45 boîtes h75 mm	NC1092 1 rack → 45 boîtes h75 mm	NC1223 3 racks → 84 boîtes h75 mm
rack pour 4 boîtes h75 mm		NC1224 + 12 racks
rack pour 6 boîtes h75 mm		
rack pour 33 boîtes h100 mm	NC109 1 rack → 33 boîtes h100 mm	NC1225 15 racks → 60 boîtes h100 mm
rack pour 4 boîtes h100 mm		

* dimensions réduites au niveau du compresseur



