

Congélateur en acier inox

-30 à -65°C / -10 à -45°C

 -30 à -65°C

 -10 à -45°C

 froid statique



Faible
consommation d'énergie.

- congélateur compact, facile à déplacer, espace intérieur optimisé
- intérieur en acier inox, extérieur en acier recouvert époxy
- faible consommation d'énergie
- contrôle numérique de la température, affichage digital
- enregistrement de la température, mémoire 35 000 données
- interface USB
- alarmes sonores et visuelles : température haute / basse, porte ouverte
- contact sec pour alarme à distance
- batterie de secours 48h
- sonde de température Pt1000
- réfrigérant Nature R sans HCF, respectueux de l'environnement
- dégivrage manuel
- porte avec serrure
- déverrouillage automatique de la porte
- clayettes réglables, en acier inoxydable
- passage Ø12 mm pour sonde externe
- racks pour boîtes cryogéniques en option



1 Deux portes intérieures sur le modèle -30 à -65°C

température	-30 à -65°C		-10 à -45°C	
capacité utile	220 litres		220 litres	
dim. internes (lxpxh)	420 x 370 x h1420mm		420 x 370 x h1420mm	
portes intérieures	2 portes intérieures		-	
clayettes livrées	5 clayettes réglables		5 clayettes réglables	
niveau sonore	60 dB (A)		60 dB (A)	
roulettes	4 roulettes		4 roulettes	
dim. externes (lxpxh)	600 x 630 x h2055 mm		600 x 630 x h2055 mm	
poids total à vide	120 kg		120 kg	
alimentation	230 V - 50 Hz		230 V - 50 Hz	
consommation	6,2 kWh / 24 h		5,3 kWh / 24 h	
Congélateurs	NC1230 1		NC1240 2	
racks pour boîtes cryogéniques	capacité		capacité	
rack pour 8 boîtes h50 mm	NC1221	3 racks → 144 boîtes h50 mm	NC1221	3 racks → 144 boîtes h50 mm
rack pour 10 boîtes h50 mm	NC1222	+ 12 racks	NC1222	+ 12 racks
rack pour 4 boîtes h75 mm	NC1223	3 racks → 84 boîtes h75 mm	NC1223	3 racks → 84 boîtes h75 mm
rack pour 6 boîtes h75 mm	NC1224	+ 12 racks	NC1224	+ 12 racks
rack pour 4 boîtes h100 mm	NC1225	15 racks → 60 boîtes h100 mm	NC1225	15 racks → 60 boîtes h100 mm